

1

## ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ЛАМПА-ДИММЕР» «СВЕЧА»



## Применение

Лампа-ДИММЕР – светодиодная лампа со ступенчатой регулировкой мощности светового потока.

- Общее и интерьерное освещение.
- Акцентная декоративная подсветка.
- Подходят для всех типов светильников и служат заменой ламп накаливания и люминесцентных ламп.



## Материалы

- Корпус – пластик.
- Рассеиватель – матовый пластик.
- Источник света – светодиоды типа SMD.


## Ассортимент

| Наименование  | Артикул     | Мощность, Вт | Соответствие мощности лампы накаливания, Вт | Тип цоколя | Световой поток, лм | Регулирование яркости (диммирование)   | Цветовая температура, К |
|---|-------------|--------------|---|------------|--------------------|--|-------------------------|
| Лампа светодиодная "Свеча"                                      |             |              |   |            |                    |  |                         |
| Лампа светодиодная С37-6 Вт-230 В-3000 К-Е14 "Лампа-ДИММЕР" TDM | SQ0340-0199 | 6/3/0,6      | 50 (при максимальном уровне яркости)        | E14        | 480                | Уровень яркости изменяется переключением обычного выключателя. Не использовать с регуляторами яркости (диммерами). | 3000                    |
| Лампа светодиодная С37-6 Вт-230 В-4000 К-Е14 "Лампа-ДИММЕР" TDM | SQ0340-0198 |              |   |            |                    |  | 4000                    |

## Упаковка

| Наименование                              | Групповая упаковка |           | Транспортная упаковка |           |                        |        |        |
|---|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|--------|
|   | Количество, шт.    | Масса, кг | Количество, шт.       | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |        |        |
|   |                    |           |                       |           | Длина                  | Ширина | Высота |
| Лампы светодиодные «Лампа-ДИММЕР» «Свеча» | 10                 | 0,40      | 100                   | 4         | 47                     | 23     | 27,5   |


## Габаритные размеры (мм)



Сертификат ТР ТС



Класс энергоэффективности «А»



## Преимущества

Управление яркостью с помощью обычного выключателя

**3 РЕЖИМА ЯРКОСТИ**

1 включение: 6 Вт

2 включения: 3 Вт

3 включения: 0,6 Вт

3 не более секунд между переключениями

- Не требует специальной утилизации.
- Конструкция драйвера обеспечивает высокое качество света: пульсация <5%.
- Групповая упаковка по 10 шт.