

## ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ GX53, GX70



EAC

Сертификат TP TC



Класс энергоэффективности «А»



## Применение

- Применяются в светильниках с патронами GX53 и GX70 и служат экономичной заменой компактной люминесцентной лампы.



## Конструкция

- Корпус ламп GX53 выполнен из алюминиевого сплава.
- Корпус ламп GX70 выполнен из пластика с встроенным алюминиевым радиатором.
- Рассеиватель ламп выполнен из матового стекла.

## Ассортимент

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Соответствие мощности лампы накаливания, Вт	Тип цоколя	Световой поток, лм	Регулирование яркости (диммирование)	Цветовая температура, К
Лампа светодиодная GX53-7 Вт-3000 К TDM	SQ0340-0053	7	60	GX53	620	нет	3000
Лампа светодиодная GX53-7 Вт-4000 К TDM	SQ0340-0054						4000
Лампа светодиодная GX53-9 Вт-3000 К TDM	SQ0340-0074	9	75		910		3000
Лампа светодиодная GX53-9 Вт-4000 К TDM	SQ0340-0075				4000		
Лампа светодиодная GX70-11 Вт-3000 К TDM	SQ0340-0077	11	90	GX70	1100		3000
Лампа светодиодная GX70-11 Вт-4000 К TDM	SQ0340-0078						4000

## Упаковка

Тип цоколя	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
					Длина	Высота	Ширина
GX53	10	1,30	120	16,4	480	250	250
GX70		1,6	40	6,7	450	395	320

## Габаритные размеры

Чертеж	Тип цоколя	Габаритные размеры, мм	
		ød	h
	GX53	75	27
	GX70	111	42