

1

ТИП КОЛБЫ «2U»




EAC

Сертификат TP TC



Класс энергоэффективности «А»



Применение

- Используются в системах профессионального и коммерческого освещения.
- Подходят для встраиваемых, потолочных и настенных светильников, устанавливаемых в холлах, вестибюлях, офисных, торговых и выставочных залах.



Преимущества

- Колба лампы КЛЛ-РД состоит из двух U-образных люминесцентных трубок.
- Лампы с двухштырьковым цоколем G24d предназначены для работы с внешним электромагнитным пускорегулирующим аппаратом (ЭмПРА).
- Лампы с четырехштырьковым цоколем G24q предназначены для работы с внешним электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА).
- Лампы поставляются в цветовой температуре 4000 К, мощностью 18 и 26 Вт.
- Индекс цветопередачи Ra≥82.
- Срок службы 8000 часов.

Ассортимент

| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Тип цоколя | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Регулирование яркости (диммирование) | Цветовая температура, К |
|--|-------------|--------------|------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Лампа энергосберегающая КЛЛ-РД-18Вт-4000К-G24d-2 TDM | SQ0323-0089 | 18 | G24d-2 | 1080 | 60 | нет | 4000 |
| Лампа энергосберегающая КЛЛ-РД-18Вт-4000К-G24q-2 TDM | SQ0323-0090 | | G24q-2 | | | | |
| Лампа энергосберегающая КЛЛ-РД-26Вт-4000К-G24d-3 TDM | SQ0323-0091 | 26 | G24d-3 | 1560 | | | |
| Лампа энергосберегающая КЛЛ-РД-26Вт-4000К-G24q-3 TDM | SQ0323-0092 | | G24q-3 | | | | |

Упаковка

| Мощность, Вт | Групповая упаковка | | Транспортная упаковка | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|--------|
| | Количество, шт. | Масса, кг | Количество, шт. | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | | |
| | | | | | Длина | Ширина | Высота |
| 18 | 10 | 0,6 | 50 | 3,2 | 380 | 210 | 190 |
| 26 | | | | | | | 3,6 |

Габаритные размеры

| Чертеж | Цоколь | Мощность, Вт | Размеры, мм | | |
|--------|--------|--------------|-------------|----------------|----|
| | | | l | l ₁ | ød |
| | G24d-2 | 18 | 155 | 143 | 27 |
| | G24q-2 | 26 | 170 | | |
| | G24d-3 | 18 | 213 | 160 | |
| | G24q-3 | 26 | | 165 | |