

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ДПО 600,1200
ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ Т8

Сертификат ТР ТС

**Применение**

Для общего освещения помещений:

- Коммерческая недвижимость.
- Торговые центры, супермаркеты.
- Выставочные центры.
- Офисы и рабочие кабинеты.
- Бытовые помещения.

Материалы

- Корпус выполнен из листового металла, покрытого порошковой краской.
- Патроны выполнены из пластика и складываются внутрь корпуса для компактной транспортировки.

Преимущества

- Бюджетное решение для освещения помещений.
- Компактные размеры.
- Простота установки и обслуживания.
- Каждый светильник упакован в термопленку с индивидуальным стикером. Групповая упаковка по 25 шт.
- Используются только с LED-лампами с цоколем G13 размером 600 и 1200 мм.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значения
Питающее напряжение, В	230±20%
Частота, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20
Климатическое исполнение и диапазон рабочих температур, °С	У3 от -10 до +40
Тип источника света	LED-лампа Т8
Цоколь	G13
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Источник света			Масса светильника, кг
			Тип используемой лампы	Длина лампы, см	Тип цоколя	
	Светильник ДПО 600 230В под лампу LED T8/G13 TDM	SQ0327-0201	LED T8	60	G13	0,12
	Светильник ДПО 1200 230В под лампу LED T8/G13 TDM	SQ0327-0202		120		0,23

Упаковка

Артикул	Групповая (транспортная) упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ0327-0201	25	4,15	635	180	95
SQ0327-0202		7,85	1240		

Габаритные размеры

Изображение	Артикул	Размеры, мм			
		a	h	h1	b
	SQ0327-0201	624	16	36	32
	SQ0327-0202	1230			