NP9 Кнопки

1. Характеристики

1.1 Электрические параметры: переменный ток 230 В, 50/60 Гц;
1.2 Категория применения: AC-14;
1.3 Номинальный условный тепловой ток Ith: 16 А;
1.4 Номинальный рабочий ток Ie: 6 А;
1.5 Номинальное напряжение изоляции Ui: 500 В;
1.6 Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp: 5000 В;
1.7 Степень защиты: IP20;
1.8 Соответствует: ГОСТ Р 50030.5.1

2. Условия нормальной работы и установки

2.1 Температура окружающего воздуха: от -25°C до +40°C, среднесуточная температура не более +35°C;
2.2 Высота над уровнем моря: не более 2000 м;
2.3 Условия окружающей среды: В месте установки относительная влажность при максимальной температуре +40°C, не более 50 % , при более низкой температуре допускается более высокая влажность. Например, при +20°C относительная влажность 90%. В случае вероятности выпадения росы необходимы дополнительные меры защиты.
2.4 Категория размещения: III;
2.5 Категория загрязнения среды: 2;
2.6 Вид установки: На стандартной рейке TH35-7,5; угол наклона между установочной поверхностью и вертикальной плоскостью не более 5 °

3. Технические данные

3.1 Износостойкость (операций): коммутационная: $100x10^3$; механическая: $250x10^3$;
3.2 Параметры сигнальной лампочки: Номинальное рабочее напряжение: 24; 110; 230 В переменного и постоянного тока; Номинальный рабочий ток: не более 20 мА;
3.3 Срок службы: лампа накаливания свыше 1000 ч; неоновая лампа свыше 2000 ч; светодиодная свыше 30000 ч.

4. Габаритные и установочные размеры, мм



5. Данные для выбора и заказа

NP9- /	Тип	Цвет			Артикул
★ Простые кнопки (без фиксации)	NP9-10/1	●	1	—	584052
	NP9-01/2	●	—	1	584057
	NP9-12/2	●	1	2	584041
	NP9-12/1	●	1	2	584044
	NP9-22/2	●	2	2	584105
	NP9-22/1	●	2	2	584074
★ Простые кнопки с подсветкой (без фиксации)	NP9-10D3/1 AC/DC-230B	●	1	—	584054
	NP9-12D3/1 AC/DC-230B	●	1	2	584075
	NP9-12D3/2 AC/DC-230B	●	1	2	584047