

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ **ДПО 600, 1200**  
ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ Т8T8  
G13

LED

~230 В  
50Гц

IP20

+40 °C  
-10 °C

EAC

Сертификат ТР ТС

**Применение**

Для общего освещения помещений:

- Коммерческая недвижимость.
- Торговые центры, супермаркеты.
- Выставочные центры.
- Офисы и рабочие кабинеты.
- Бытовые помещения.

**Материалы**

- Корпус выполнен из листового металла, покрытого порошковой краской.
- Патроны выполнены из пластика и складываются внутрь корпуса для компактной транспортировки.

**Преимущества**

- Бюджетное решение для освещения помещений.
- Компактные размеры.
- Простота установки и обслуживания.
- Каждый светильник упакован в термопленку с индивидуальным стикером. Групповая упаковка по 25 шт.
- Используются только с LED-лампами с цоколем G13 размером 600 и 1200 мм.

**Технические характеристики**

| Наименование параметра                                     | Значения          |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Питающее напряжение, В                                     | 230±20%           |
| Частота, Гц                                                | 50                |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды             | IP20              |
| Климатическое исполнение и диапазон рабочих температур, °C | У3 от -10 до + 40 |
| Тип источника света                                        | LED-лампа Т8      |
| Цоколь                                                     | G13               |
| Класс защиты от поражения электрическим током              | I                 |

**Ассортимент**

| Изображение | Наименование                                      | Артикул     | Источник света         |                 |            | Масса светильника, кг |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|------------|-----------------------|
|             |                                                   |             | Тип используемой лампы | Длина лампы, см | Тип цоколя |                       |
|             | Светильник ДПО 600 230В под лампу LED T8/G13 TDM  | SQ0327-0201 | LED T8                 | 60              | G13        | 0,12                  |
|             | Светильник ДПО 1200 230В под лампу LED T8/G13 TDM | SQ0327-0202 |                        | 120             |            | 0,23                  |

**Упаковка**

| Артикул     | Групповая (транспортная) упаковка |           |                        |        |        |
|-------------|-----------------------------------|-----------|------------------------|--------|--------|
|             | Количество, шт.                   | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |        |        |
|             |                                   |           | Длина                  | Ширина | Высота |
| SQ0327-0201 | 25                                | 4,15      | 635                    | 180    | 95     |
| SQ0327-0202 |                                   | 7,85      | 1240                   |        |        |

**Габаритные размеры**

| Изображение | Артикул     | Размеры, мм |    |    |    |
|-------------|-------------|-------------|----|----|----|
|             |             | a           | h  | h1 | b  |
|             | SQ0327-0201 | 624         | 16 | 36 | 32 |
|             | SQ0327-0202 | 1230        |    |    |    |