Перейти к продукции

Электротехнические медные и алюминиевые шины IEK®

для комплектации различных типов НКУ IEK®.

Используются для изготовления шинных трасс, шинопроводов различной конфигурации. Применяются в распределительных щитах НКУ, системах электроснабжения жилых, общественных и промышленных зданий.

Шины электротехнические IEK® изготавливаются из качественных марок меди и алюминия согласно соответствующим ГОСТам:

Шины медные М1Т	ГОСТ 434 и ГОСТ 859
Шины алюминиевые АД 31Т	ГОСТ 15176, ГОСТ 8617 и ГОСТ 4784
Шины медные гибкие ШМГ	ГОСТ 859

Преимущества электротехнических медных и алюминиевых шин IEK®

- Изготавливаются в строгом соответствии с ГОСТ.
- Применяется марка меди М1 с чистотой не ниже Cu+Ag 99,9%.
- Отличается высокими механическими и антикоррозионными свойствами.
- Широкий номенклатурный ряд обеспечивает универсальность применения.
- Высокая надежность и простота монтажа.

Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика

Каналы сбыта

ПИ	СМО	СЩО	РОЗН
Проектные институты	Строительно-монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница

Особенности гибких шин ШМГ IEK®

- Возможность применения в агрессивных условиях.
- Удобна для монтажа непосредственно на объекте без использования шиногибов.
- Возможность использования в качестве шинных компенсаторов.
- Материал изоляции: **ПВХ не поддерживающий горение** (проверка раскаленной проволокой при 960°С)

Ассортимент медных шин IEK®:

Толщина шины, мм	Ширина шины, мм										
	15	16	20	25	30	40	50	60	80	100	120
3	210	228	275	340	398	525					
4			320	393	475	625					
5			393	467	529	700	860				
6							955	1125	1480	1810	
8								1320	1690	2080	2400
10					798		1263	1475	1900	2310	2650

Стандартная длина шины 4000 мм

Ассортимент алюминиевых шин IEK®:

Толщина шины, мм	Ширина шины, мм										
	15	16	20	25	30	40	50	60	80	100	120
3	162		215	265	308						
4					365	480					
5						540	665	790			
6					455	594	740	870	1150	1425	
8								1025	1320	1625	1900
10								1155	1480	1820	2070

Стандартная длина шины 4000 мм

Ассортимент гибких медных шин IEK®:

Кол-во пластин, шт.	Размеры пластин (ширина × толщина), мм										
	9x0,8	15,5x0,8	20x1	24x1	32x1	40x1	50x1	63x1	80x1	100x1	120x1
2		125	250	380	406	455					
3	134		260	413	480	522	592	675	827		
4		320	402	465	548	615	727	855	1015	1225	
5			420	500	630	760	930	1030	1175	1385	
6	245	402	462	566	640	860	1035	1215	1375	1550	
8				678	800	1040	1175	1395	1600	1815	2135
9	265										
10		455	645	800	1040	1181	1395				

Примечание: в таблице указан допустимый длительный переменный ток (АС), А