

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ LED



Сертификат TP TC



Назначение

- Для освещения рабочих зон.

Применение

- Квартиры.
- Офисы.
- Школы.
- Детские дошкольные учреждения.
- Высшие и средне-специальные учебные заведения.

Материалы

- Светильники изготовлены из высококачественных негорючих и нетоксичных материалов.

Преимущества

- Светодиоды в качестве источников света.
- Мгновенное включение. Ровный без мерцания свет.
- Низкое потребление электроэнергии.
- Срок службы до 50 000 часов.
- Безопасность для окружающей среды и здоровья человека.
- Стильный современный дизайн.
- Простота в использовании.



- Возможность изменения цветовой температуры для моделей СНЧ-1 (мягкий теплый, холодный белый, яркий дневной свет).

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, В	230
Потребляемая мощность, Вт	5, 6, 7, 8, 10 (в зависимости от модели светильника)
Цветовая температура, К	2800–5500
Тип источника света	светодиоды SMD2835 и SMD5730



Наличие электронного органайзера (часы, календарь, будильник, термометр) у моделей СНЧ-1 и СНЧ-2.











Возможность регулировки яркости светильника (арт. SQ0337-0035, SQ0337-0036, SQ0337-0037, SQ0337-0043, SQ0337-0046, SQ0337-0047, SQ0337-0093, SQ0337-0094, SQ0337-0095, SQ0337-0098, SQ0337-0099)








Матовое защитное стекло для исключения эффекта ослепления.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет корпуса	Источник света			Масса одного светильника, кг	Наличие сенсора-диммера	Дополнительные функции
				Количество светодиодов, шт.	Мощность, Вт	Световой поток, лм			
	Светильник светодиодный-часы СНЧ-1, 5 Вт, календ., терм-р, 2800-5500 К, сенсор-димм, USB, белый, TDM	SQ0337-0098	белый	14	5	300	0,75	да	часы, календарь, будильник, термометр
	Светильник светодиодный-часы СНЧ-2, 5 Вт, календ., терм-р, 5000 К, сенсор-диммер, USB, черный, TDM	SQ0337-0099	черный	25		250			
	Светильник светодиодный настольный СН-16, 7 Вт, сенсор-диммер, 5000 К, 220 В, черный, TDM	SQ0337-0093	черный	16	7	480-510	1,6	да	-
	Светильник светодиодный настольный СН-28, 6 Вт, сенсор-диммер, 5000 К, 220 В, белый, TDM	SQ0337-0094	белый	28	6	430-470	0,7	да	-
	Светильник светодиодный настольный СН-28, 6 Вт, сенсор-диммер, 5000 К, 220 В, черный, TDM	SQ0337-0095	черный				0,7	-	
	Светильник светодиодный настольный СН-360, складной, сенсор-диммер, 220 В, 10 Вт, 5300 К белый TDM	SQ0337-0036	белый	24	10	420	0,95	да	-
	Светильник светодиодный настольный СН-360, складной, сенсор-диммер, 220 В, 10 Вт, 5300 К хром TDM	SQ0337-0043	хром						
	Светильник светодиодный настольный СН-120, складной, сенсор-диммер, 220 В, 8 Вт, 5300 К белый TDM	SQ0337-0035	белый	21	8	400	0,85	да	-

1

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет корпуса	Источник света			Масса одного светильника, кг	Наличие сенсора-диммера	Дополнительные функции
				Количество светодиодов, шт.	Мощность, Вт	Световой поток, лм			
	Светильник светодиодный настольный СН-120, складной, сенсор-диммер, 220 В, 8 Вт, 5300 К хром TDM	SQ0337-0037	хром	21	8	400	0,85	да	-
	Светильник светодиодный настольный СН-90, гибкий, выключатель, 220 В, 5 Вт, 5300 К белый TDM	SQ0337-0044	белый	12	5	300	0,58	нет	
	Светильник светодиодный настольный СН-90, гибкий, выключатель, 220 В, 5 Вт, 5300 К черный TDM	SQ0337-0045	черный						
	Светильник светодиодный настольный СН-90, гибкий, сенсор-диммер, 220 В, 5 Вт, 5300 К белый TDM	SQ0337-0046	белый	12	5	300	0,58	да	
	Светильник светодиодный настольный СН-90, гибкий, сенсор-диммер, 220 В, 5 Вт, 5300 К черный TDM	SQ0337-0047	черный						

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Ширина	Высота	Глубина
SQ0337-0098	12	11	510	348	450
SQ0337-0099					
SQ0337-0093	6	10,6	440	360	340
SQ0337-0094					
SQ0337-0095	12	10	550	650	420
SQ0337-0036					
SQ0337-0043	12	15,3	380	650	390
SQ0337-0043					
SQ0337-0035	12	15,9	520	445	405
SQ0337-0037					
SQ0337-0044	12	11,3	270	700	330
SQ0337-0045					
SQ0337-0046	12	12,3	330	660	340
SQ0337-0047					

Габаритные размеры (мм)

