

Профили для светодиодных лент



Отказное письмо



Применение

- Для монтажа светодиодной ленты.



Материалы

- Корпус из алюминия.
- Рассеиватель из поликарбоната.

Ассортимент

| Изображение | Наименование | Артикул | Длина, м | Чертеж, мм |
|-------------|---|-------------|----------|------------|
| | Алюминиевый профиль накладной 1506 (2 м), матовый рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа TDM | SQ0331-0480 | 2 | |
| | Алюминиевый профиль накладной 1506 (1 м), матовый рассеиватель, 2 заглушки, 2 крепежа TDM | SQ0331-0481 | 1 | |
| | Алюминиевый профиль встраиваемый 2206 (2 м), матовый рассеиватель, 2 заглушки TDM | SQ0331-0482 | 2 | |
| | Алюминиевый профиль встраиваемый 2206 (1 м), матовый рассеиватель, 2 заглушки TDM | SQ0331-0483 | 1 | |
| | Алюминиевый профиль накладной 1612 (2 м), матовый рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа TDM | SQ0331-0484 | 2 | |
| | Алюминиевый профиль накладной 1612 (1 м), матовый рассеиватель, 2 заглушки, 2 крепежа TDM | SQ0331-0485 | 1 | |
| | Алюминиевый профиль угловой 1616 (2 м), матовый рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа TDM | SQ0331-0486 | 2 | |
| | Алюминиевый профиль угловой 1616 (1 м), матовый рассеиватель, 2 заглушки, 2 крепежа TDM | SQ0331-0487 | 1 | |

Упаковка

| Артикул | Транспортная упаковка | | | | |
|-------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|--------|
| | Количество, шт. | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | | |
| | | | Длина | Ширина | Высота |
| SQ0331-0480 | 60 | 11,2 | 2050 | 180 | 130 |
| SQ0331-0481 | | 5,6 | 1050 | | |
| SQ0331-0482 | 80 | 14 | 2050 | | |
| SQ0331-0483 | | 7 | 1050 | | |
| SQ0331-0484 | 40 | 13 | 2050 | | |
| SQ0331-0485 | | 6,5 | 1050 | | |
| SQ0331-0486 | 50 | 12,2 | 2050 | | |
| SQ0331-0487 | 60 | 8,7 | 1050 | | |