
Архитектурные светодиодные светильники серии FL-LED WallFrame



Архитектурные светодиодные светильники FL-LED WallFrame применяются для подстветки фасадов зданий, входного пространства, патио, балконов. Представлены в мощности 6Вт, имеют степень защиты от влаги и пыли IP54. FL-LED WallFrame имеют цветовую температуру излучения 3000, 4000К. Индекс цветопередачи Ra≥80. Светильники имеют низкое энергопотребление, длительный срок службы, высокую светоотдачу.







СЕРИЯ

FL-LED WallFrame

мощность

СВЕТОВОЙ ПОТОК

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

EEC

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

ЦВЕТ КОРПУСА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ

6Вт

600Лм

3000 / 4000K

220-240B

Α+


Ra≥80


IP54

МЕТАЛЛ

ЧЕРНЫЙ

ОТ -20°С ДО +45°С





	L ,	W
_		
I		

модель	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	Н ВЫСОТА (мм)	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (B)	ШТРИХКОД	BEC (r)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED WallFrame-WD020 6W-145 Black 3000K	6	600	120	45	145	3000	220-240	4657352613233	670	20
FL-LED WallFrame-WD020 6W-145 Black 4000K	6	600	120	45	145	4000	220-240	4657352613240	670	20