

Архитектурные светодиодные светильники серии FL-LED WallBeam-Box



Архитектурные светодиодные светильники FL-LED WallBeam-Box применяются для подсветки фасадов зданий, входного пространства, патио, балконов. Предназначены для ламп с цоколем GU10, максимальная мощность 11Вт (преобретаются отдельно), имеют степень защиты от влаги и пыли IP44. Конструкция светильника позволяет создавать атмосферное освещение благодаря двум источникам света, направленным вверх и вниз от корпуса.



СЕРИЯ

FL-LED WallBeam-Box



ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240В
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
ЦВЕТ КОРПУСА	ЧЕРНЫЙ
ЦОКОЛЬ	2xGU10 (max 11Вт)
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP44
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	OT -20°C ДО +45°C



FL-LED WallBeam-Box
CUBE-UD004
UP/DOWN Black



FL-LED WallBeam-Box
BARREL-UD005
UP/DOWN Black



МОДЕЛЬ	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED WallBeam-Box CUBE-UD004 UP/DOWN Black	92	68	150	220-240	4657352613301	594	20
FL-LED WallBeam-Box BARREL-UD005 UP/DOWN Black	92	68	150	220-240	4657352613318	567	20