


### Светильники пылевлагозащищенные **PWP-OS** (аналог ЛСП)

Предназначены для освещения промышленных и сельскохозяйственных комплексов, складских помещений, автостоянок, гаражей, подвальных помещений, подъездов, лестниц, коридоров, банных комплексов за исключением помещений саун, парилок.



#### МАГИСТРАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

светильники PWP-OS 1200 – до 15 шт

#### УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС

ИЗ ЦЕЛЬНОЛИТОГО ПОЛИКАРБОНАТА





\* Встроенный драйвер входит в комплект поставки



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: поликарбонат
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Индекс цветопередачи: Ra > 85
- Угол освещения: 120°
- Входное напряжение: ~196–264 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: -20...+40 °С
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года



PWP-OS 1200 36w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кол-во свет. в линию, шт	Размеры LxHxB, мм	Вес, кг	Упак., шт
5003118A	4895205003118	<b>PWP-OS 600 18w 4000K IP65</b>	18	4000	1890	–	600×65×58	0,363	1/12
5003125A	4895205003125	<b>PWP-OS 600 18w 6500K IP65</b>	18	6500	1890	–	600×65×58	0,363	1/12
5003132A	4895205003132	<b>PWP-OS 1200 36w 4000K IP65</b>	36	4000	3780	15	1200×65×58	0,652	1/12
5003149A	4895205003149	<b>PWP-OS 1200 36w 6500K IP65</b>	36	6500	3780	15	1200×65×58	0,652	1/12