


**ЭРА®**

# Светодиодные накладные светильники **ЖКХ IP40** **SPB-301**

Перейти к продукции

**НОВИНКА****LED****5Вт**  
135\*33 мм**10Вт**  
155\*33 мм**15Вт**  
180\*33 мм**20Вт**  
210\*33 мм**ГАБАРИТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ АНАЛОГИ У КОНКУРЕНТОВ!**ТАК ЖЕ В АССОРТИМЕНТЕ  
СЕРИЯ КВАДРАТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ  
SPB-302**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**Для освещения холлов, коридоров,  
лестничных пролетов, подъездов,  
балконов, кладовок,  
подсобных помещений.**4000K**  
цветовая  
температура**IP  
40**

Код 1С	Модель	Наличие датчика	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет. темп, К	Габариты, мм
<b>Б0055041</b>	SPB-301-0-4К-10	нет	10	800	4000	155*33
<b>Б0055043</b>	SPB-301-0-4К-15	нет	15	1200	4000	180*33
<b>Б0055045</b>	SPB-301-0-4К-20	нет	20	1600	4000	210*33
<b>Б0055040</b>	SPB-301-2-4К-05	акустический*	5	400	4000	135*33
<b>Б0055042</b>	SPB-301-2-4К-10	акустический*	10	800	4000	155*33
<b>Б0055044</b>	SPB-301-2-4К-15	акустический*	15	1200	4000	180*33
<b>Б0055046</b>	SPB-301-2-4К-20	акустический*	20	1600	4000	210*33

Пороговый уровень шума 60дБ  
Время задержки после срабатывания датчика: 40-55 сек.