



ЭРА®

# Светодиодные накладные светильники ЖКХ IP40 SPB-301

Перейти к продукции

НОВИНКА

LED



5Вт  
135\*33 мм



10Вт  
155\*33 мм



15Вт  
180\*33 мм



20Вт  
210\*33 мм

ГАБАРИТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ АНАЛОГИ У КОНКУРЕНТОВ!

ТАК ЖЕ В АССОРТИМЕНТЕ  
СЕРИЯ КВАДРАТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ  
SPB-302



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для освещения холлов, коридоров,  
лестничных пролетов, подъездов,  
балконов, кладовок,  
подсобных помещений.



| Код 1С   | Модель          | Наличие датчика | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цвет. темп, К | Габариты, мм |
|----------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|
| Б0055041 | SPB-301-0-4К-10 | нет             | 10           | 800                | 4000          | 155*33       |
| Б0055043 | SPB-301-0-4К-15 | нет             | 15           | 1200               | 4000          | 180*33       |
| Б0055045 | SPB-301-0-4К-20 | нет             | 20           | 1600               | 4000          | 210*33       |
| Б0055040 | SPB-301-2-4К-05 | акустический*   | 5            | 400                | 4000          | 135*33       |
| Б0055042 | SPB-301-2-4К-10 | акустический*   | 10           | 800                | 4000          | 155*33       |
| Б0055044 | SPB-301-2-4К-15 | акустический*   | 15           | 1200               | 4000          | 180*33       |
| Б0055046 | SPB-301-2-4К-20 | акустический*   | 20           | 1600               | 4000          | 210*33       |

Пороговый уровень шума 60дБ

Время задержки после срабатывания датчика: 40-55 сек.

