СВЕТИЛЬНИКИ САДОВО-ПАРКОВЫЕ В РАЗБОРЕ



Сертификат ТР ТС

Применение

Для декоративной подсветки фасадов зданий, подъездных дорожек, террас.

Материалы

- Корпус светильника выполнен из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава и покрыт термостойкой краской.
- Керамический патрон E27, материал контактов – латунь.

Преимущества

- Корпус из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава и равномерное покрытие светильника термостойкой краской обеспечивают защиту от коррозии и эстетичный внешний вид светильника на продолжении всего срока службы.
- В комплекте поставляется набор крепежных элементов.
- Каждый светильник промаркирован и упакован в индивидуальную коробку.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, В	230
Степень защиты	IP44
Сечение подключаемых проводников, мм^2	0,75–1,5
Тип источника света	ЛОН, КЛЛ, LED
Тип патрона	E27
Климатическое исполнение и категория применения	У1, УХЛ1

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Источник света		
				Тип используемой лампы	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Тип цоколя
	Светильник 6060-01Р садово-парковый шестигранник, 60 Вт, вверх, черный, в разборе, Ч/Б, TDM	SQ0330-3001	черный	ЛОН, КЛЛ, LED	60	E27
	Светильник 6060-02Р садово-парковый шестигранник, 60 Вт, вниз, черный, в разборе, Ч/Б, TDM	SQ0330-3002				
	Светильник 6060-04Р садово-парковый шестигранник, 60 Вт, стойка, черный, в разборе, Ч/Б, TDM	SQ0330-3003				

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Источник света		
				Тип используемой лампы	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Тип цоколя
	Светильник 6060-05Р садово-парковый шестигранник, 60 Вт, подвес, черный, в разборе, Ч/Б, TDM	SQ0330-3004	черный	ЛОН, КЛЛ, LED	60	E27

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ0330-3001	12	10,16	510	350	405
SQ0330-3002		9,96			
SQ0330-3003		9,95			
SQ0330-3004		10,81			

Габаритные размеры

Чертеж	Артикул	Размеры, мм	
		h	a
	SQ0330-3001	350	200
	SQ0330-3002		
	SQ0330-3003	405	
	SQ0330-3004	965	