




### Скобы металлические однолапковые

#### Тип: СМО

- Для прокладки металлорукавов, стальных и полимерных труб
- Материал: оцинкованная сталь
- Ребро жесткости, проходящее по арочному изгибу скобы, существенно увеличивает допустимые нагрузки
- Пазы под крепежный винт продольной конфигурации предполагают возможность смещения скобы без полного демонтажа



Наименование	Цвет	Диаметр кабеля (мм)	Размеры (мм)						Упаковка (шт.)	
			D	L	B	H	d	S	в п/э пакете	в коробке
СМО 8-9 (Fortisflex)	□	8-9	8	28	10	9	4	1.0	100	9 000
СМО 10-11 (Fortisflex)	□	10-11	10	28	10	11	4	1.0	100	9 000
СМО 12-13 (Fortisflex)	□	12-13	12	33	10	13	4	1.0	100	8 000
СМО 14-15 (Fortisflex)	□	14-15	14	35	10	15	4	1.0	100	5 000
СМО 16-17 (Fortisflex)	□	16-17	16	38	10	17	4	1.0	100	4 000
СМО 19-20 (Fortisflex)	□	19-20	19	40	12	20	4	1.0	100	2 500
СМО 21-22 (Fortisflex)	□	21-22	21	43	12	22	4	1.0	100	2 000
СМО 25-26 (Fortisflex)	□	25-26	25	48	12	26	4	1.0	100	2 000
СМО 31-32 (Fortisflex)	□	31-32	31	60	16	32	6	1.7	50	1 200
СМО 38-40 (Fortisflex)	□	38-40	38	68	16	40	6	1.7	50	900
СМО 48-50 (Fortisflex)	□	48-50	48	78	16	52	6	1.7	50	700



### Скобы металлические однолапковые с полимерным покрытием

#### Тип: СМО-П

- Для прокладки и крепежа кабельных линий, металлорукавов в ПВХ-изоляции, полимерных и стальных труб
- Материал: оцинкованная сталь
- Покрытие: полиолефин
- Благодаря изолирующему покрытию скобы не повреждают оболочку и изоляцию кабелей
- Рекомендованы для монтажа открыто проложенных кабелей и проводов, а также металлорукавов в ПВХ-изоляции

Наименование	Цвет	Диаметр кабеля (мм)	Размеры (мм)						Упаковка (шт.)	
			D	L	B	H	d	S	в п/э пакете	в коробке
СМО-П 10-11 (Fortisflex)	■	10-11	10	28	10	11	4	1.0	100	9 000
СМО-П 12-13 (Fortisflex)	■	12-13	12	33	10	13	4	1.0	100	8 000
СМО-П 14-15 (Fortisflex)	■	14-15	14	35	10	15	4	1.0	100	5 000
СМО-П 16-17 (Fortisflex)	■	16-17	16	38	10	17	4	1.0	100	4 000
СМО-П 19-20 (Fortisflex)	■	19-20	19	40	12	20	4	1.0	100	2 500
СМО-П 21-22 (Fortisflex)	■	21-22	21	43	12	22	4	1.0	100	2 000
СМО-П 25-26 (Fortisflex)	■	25-26	25	48	12	26	4	1.0	100	2 000
СМО-П 31-32 (Fortisflex)	■	31-32	31	60	16	32	6	1.7	50	1 200
СМО-П 38-40 (Fortisflex)	■	38-40	38	68	16	40	6	1.7	50	900
СМО-П 48-50 (Fortisflex)	■	48-50	48	78	16	52	6	1.7	50	700