

СВЕТИЛЬНИКИ САДОВО-ПАРКОВЫЕ СЕРИИ НТУ 05 (ДЕКОРАТИВНЫЕ ФОРМЫ)



EAC

Декларация ТР ТС



**СДЕЛАНО В
РОССИИ**

Применение



Для освещения садов, скверов, парков, бульваров, территорий зон отдыха и т. д.

Преимущества

- Детали светильников изготовлены из ударопрочного материала и устойчивы к воздействию внешней среды.
- Широкий ассортимент рассеивателей:
 - 3 цвета: опал, дымчатый, прозрачный,
 - 7 типов: Латерна, Поликуб, Конус, Ливерпуль, Арсенал, Монреаль, Ретро.
- Степень защиты светильников IP54.
- Светильники предназначены для установки на опору или кронштейн диаметром 60 мм.
- Каждый светильник упакован в полиэтиленовый пакет и снабжен индивидуальным стикером.

Материалы

- Рассеиватель – полиметилметакрилат (ПММА).
- Основание – поликарбонат.
- Патрон керамический E27.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное рабочее напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP54
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	II
Тип источника света	ЛОН, КЛЛ, LED
Тип патрона	E27
Климатическое исполнение	У1

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет плафона	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Масса, кг
	Светильник НТУ 05- 40-110 Латерна IP54 (опал ПММА, основание А85, E27) TDM	SQ0330-0805	опал	40	0,431
	Светильник НТУ 05- 40-111 Латерна IP54 (прозрач. ПММА, основание А85, E27) TDM	SQ0330-0806	прозрачный		
	Светильник НТУ 05- 40-112 Латерна IP54 (дымч. ПММА, основание А85, E27) TDM	SQ0330-0807	дымчатый		


Изображение	Наименование	Артикул	Цвет плафона	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Масса, кг
	Светильник НТУ 05-100-210 Поликуб IP54 (опал ПММА, основание 145, E27) TDM	SQ0330-0808	опал	100	0,500
	Светильник НТУ 05-100-211 Поликуб IP54 (прозрач. ПММА, основание 145, E27) TDM	SQ0330-0809	прозрачный		
	Светильник НТУ 05-100-212 Поликуб IP54 (дымч. ПММА, основание 145, E27) TDM	SQ0330-0810	дымчатый		
	Светильник НТУ 05-100-310 Конус IP54 (опал ПММА, основание 145, E27) TDM	SQ0330-0811	опал		0,610
	Светильник НТУ 05-100-311 Конус IP54 (прозрач. ПММА, основание 145, E27) TDM	SQ0330-0812	прозрачный		
	Светильник НТУ 05-100-312 Конус IP54 (дымч. ПММА, основание 145, E27) TDM	SQ0330-0813	дымчатый		
	Светильник НТУ 05-100-410 Ливерпуль IP54 (опал ПММА, основание 145, E27) TDM	SQ0330-0814	опал		0,713
	Светильник НТУ 05-100-411 Ливерпуль IP54 (прозрач. ПММА, основание 145, E27) TDM	SQ0330-0815	прозрачный		
	Светильник НТУ 05-100-412 Ливерпуль IP54 (дымч. ПММА, основание 145, E27) TDM	SQ0330-0816	дымчатый		
	Светильник НТУ 05-100-510 Арсенал IP54 (опал ПММА, основание 145, E27) TDM	SQ0330-0817	опал		0,713
	Светильник НТУ 05-100-511 Арсенал IP54 (прозрач. ПММА, основание 145, E27) TDM	SQ0330-0818	прозрачный		
	Светильник НТУ 05-100-512 Арсенал IP54 (дымч. ПММА, основание 145, E27) TDM	SQ0330-0819	дымчатый		







Изображение	Наименование	Артикул	Цвет плафона	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Масса, кг
	Светильник НТУ 05-100-610 Монреаль IP54 (опал ПММА, основание 175, E27) TDM	SQ0330-0802	опал	100	2,400
	Светильник НТУ 05-100-611 Монреаль IP54 (прозрач. ПММА, основание 175, E27) TDM	SQ0330-0820	прозрачный		
	Светильник НТУ 05-100-612 Монреаль IP54 (дымч. ПММА, основание 175, E27) TDM	SQ0330-0821	дымчатый		
	Светильник НТУ 05-100-710 Ретро IP54 (опал ПММА, E27) TDM	SQ0330-0801	опал	100	5,000
	Светильник НТУ 05-100-711 Ретро IP54 (прозрач. ПММА, E27) TDM	SQ0330-0803	прозрачный		

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ0330-0805	8	3,85	400	400	400
SQ0330-0806					
SQ0330-0807					
SQ0330-0808	4	2,5	550	480	295
SQ0330-0809					
SQ0330-0810					
SQ0330-0811	5	3,5	500	500	325
SQ0330-0812					
SQ0330-0813					
SQ0330-0814	4	3,35	490	490	320
SQ0330-0815					
SQ0330-0816			470	470	365
SQ0330-0817					
SQ0330-0818					
SQ0330-0819	1	2,8	350	350	490
SQ0330-0802					
SQ0330-0820					
SQ0330-0821		5,6	390	390	700
SQ0330-0801					
SQ0330-0803					

Габаритные размеры (мм)

Изображение	Артикул	Размеры, мм		
		h	a	ød
	SQ0330-0805	305	200	60
	SQ0330-0806			
	SQ0330-0807			

Изображение	Артикул	Размеры, мм		
		h	a	ød
	SQ0330-0808	312	240	60
	SQ0330-0809			
	SQ0330-0810			
	SQ0330-0811	340	250	
	SQ0330-0812			
	SQ0330-0813			
	SQ0330-0814	300	250	
	SQ0330-0815			
	SQ0330-0816			
	SQ0330-0817	390	250	
	SQ0330-0818			
	SQ0330-0819			
	SQ0330-0802	495	350	
	SQ0330-0820			
	SQ0330-0821			
	SQ0330-0801	670	370	
	SQ0330-0803			