



Светодиодная лента FL-Strip 2835 сконструирована из высокоеффективных светодиодов в корпусе 2835, которые смонтированы на гибкой печатной плате белого цвета шириной 10 мм. Количество светодиодов на 1 метр составляет 60 или 120 штук, а мощность - 12Вт/м или 24Вт/м. Лента поставляется в катушках по 5м и может быть нарезана на куски длинной кратно 3 светодиодам. Подключение к сети 220В осуществляется при помощи блоков питания на 24В постоянного напряжения. Наши светодиодные ленты – это универсальный источник света, позволяющий создавать любые световые решения в интерьерах.

СЕРИЯ

FL-Strip 2835 24V IP20

30 лет*

LED


МОЩНОСТЬ	12Вт/м / 24Вт/м
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1250Лм / 2500Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К / 4000К / 6500К / RED/GREEN/BLUE/YELLOW
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	24В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	120°
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х ч/день)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -10°C ДО + 40°C (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)



FL-Strip 2835-S60



FL-Strip 2835-S120



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт/м)	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	LED (шт/м)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-Strip 2835-S60- WW 12.0W/m 3000K	12	5000	10	60	120°	3000	24	IP20	4657352613523	76	100
FL-Strip 2835-S60- NW 12.0W/m 4000K	12	5000	10	60	120°	4000	24	IP20	4657352613530	78	100
FL-Strip 2835-S60- CW 12.0W/m 6500K	12	5000	10	60	120°	6500	24	IP20	4657352613547	76	100
FL-Strip 2835-S60-R 12.0W/m RED	12	5000	10	60	120°	КРАСНЫЙ	24	IP20	4657352613554	76	50
FL-Strip 2835-S60-G 12.0W/m GREEN	12	5000	10	60	120°	ЗЕЛЁНЫЙ	24	IP20	4657352613561	78	50
FL-Strip 2835-S60-B 12.0W/m BLUE	12	5000	10	60	120°	СИНИЙ	24	IP20	4657352613578	77	50
FL-Strip 2835-S60-Y 12.0W/m YELLOW	12	5000	10	60	120°	ЖЁЛТЫЙ	24	IP20	4657352613585	77	50
FL-Strip 2835-S120- WW 24.0W/m 3000K	24	5000	10	120	120°	3000	24	IP20	4657352613769	85	100
FL-Strip 2835-S120- NW 24.0W/m 4000K	24	5000	10	120	120°	4000	24	IP20	4657352613776	84	100
FL-Strip 2835-S120- CW 24.0W/m 6500K	24	5000	10	120	120°	6500	24	IP20	4657352613793	82	100
FL-Strip 2835-S120-R 24.0W/m RED	24	5000	10	120	120°	КРАСНЫЙ	24	IP20	4657352613790	83	50
FL-Strip 2835-S120-G 24.0W/m GREEN	24	5000	10	120	120°	ЗЕЛЁНЫЙ	24	IP20	4657352613806	82	50
FL-Strip 2835-S120-B 24.0W/m BLUE	24	5000	10	120	120°	СИНИЙ	24	IP20	4657352613813	83	50
FL-Strip 2835-S120-Y 24.0W/m YELLOW	24	5000	10	120	120°	ЖЁЛТЫЙ	24	IP20	4657352613820	84	50