



Светодиодная лента FL-Strip 2835 сконструирована из высокоэффективных светодиодов в корпусе 2835, которые смонтированы на гибкой печатной плате белого цвета шириной 10 мм. Количество светодиодов на 1 метр составляет 60 или 120 штук, а мощность - 12Вт/м или 24Вт/м. Лента поставляется в катушках по 5м и может быть нарезана на куски длинойкратно 3 светодиодам. Подключение к сети 220В осуществляется при помощи блоков питания на 24В постоянного напряжения. Наши светодиодные ленты – это универсальный источник света, позволяющий создавать любые световые решения в интерьерах.

СЕРИЯ

FL-Strip 2835 24V IP20

| | |
|--|---|
| МОЩНОСТЬ | 12Вт/м / 24Вт/м |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 1250Лм / 2500Лм |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 3000К / 4000К / 6500К/ RED/GREEN/BLUE/YELLOW |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 24В |
| ЕЕС | A+ |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | 120° |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ | IP20 |
| ЦВЕТ КОРПУСА | БЕЛЫЙ |
| СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ | 30 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х ч/день) |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОТ -10°С ДО + 40°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ) |

30 лет*


LED



FL-Strip 2835-S60



FL-Strip 2835-S120



| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Вт/м) | L ДЛИНА (мм) | W ШИРИНА (мм) | LED (шт/м) | УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К) | НАПРЯЖЕНИЕ (В) | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | ШТРИХКОД | ВЕС (г) | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------|-------------------|
| FL-Strip 2835-S60- WW 12.0W/m 3000K | 12 | 5000 | 10 | 60 | 120° | 3000 | 24 | IP20 | 4657352613523 | 76 | 100 |
| FL-Strip 2835-S60- NW 12.0W/m 4000K | 12 | 5000 | 10 | 60 | 120° | 4000 | 24 | IP20 | 4657352613530 | 78 | 100 |
| FL-Strip 2835-S60- CW 12.0W/m 6500K | 12 | 5000 | 10 | 60 | 120° | 6500 | 24 | IP20 | 4657352613547 | 76 | 100 |
| FL-Strip 2835-S60-R 12.0W/m RED | 12 | 5000 | 10 | 60 | 120° | КРАСНЫЙ | 24 | IP20 | 4657352613554 | 76 | 50 |
| FL-Strip 2835-S60-G 12.0W/m GREEN | 12 | 5000 | 10 | 60 | 120° | ЗЕЛЁНЫЙ | 24 | IP20 | 4657352613561 | 78 | 50 |
| FL-Strip 2835-S60-B 12.0W/m BLUE | 12 | 5000 | 10 | 60 | 120° | СИНИЙ | 24 | IP20 | 4657352613578 | 77 | 50 |
| FL-Strip 2835-S60- Y 12.0W/m YELLOW | 12 | 5000 | 10 | 60 | 120° | ЖЁЛТЫЙ | 24 | IP20 | 4657352613585 | 77 | 50 |
| FL-Strip 2835-S120- WW 24.0W/m 3000K | 24 | 5000 | 10 | 120 | 120° | 3000 | 24 | IP20 | 4657352613769 | 85 | 100 |
| FL-Strip 2835-S120- NW 24.0W/m 4000K | 24 | 5000 | 10 | 120 | 120° | 4000 | 24 | IP20 | 4657352613776 | 84 | 100 |
| FL-Strip 2835-S120- CW 24.0W/m 6500K | 24 | 5000 | 10 | 120 | 120° | 6500 | 24 | IP20 | 4657352613783 | 82 | 100 |
| FL-Strip 2835-S120-R 24.0W/m RED | 24 | 5000 | 10 | 120 | 120° | КРАСНЫЙ | 24 | IP20 | 4657352613790 | 83 | 50 |
| FL-Strip 2835-S120-G 24.0W/m GREEN | 24 | 5000 | 10 | 120 | 120° | ЗЕЛЁНЫЙ | 24 | IP20 | 4657352613806 | 82 | 50 |
| FL-Strip 2835-S120-B 24.0W/m BLUE | 24 | 5000 | 10 | 120 | 120° | СИНИЙ | 24 | IP20 | 4657352613813 | 83 | 50 |
| FL-Strip 2835-S120- B 24.0W/m YELLOW | 24 | 5000 | 10 | 120 | 120° | ЖЁЛТЫЙ | 24 | IP20 | 4657352613820 | 84 | 50 |