



Светодиодная лента FL-Strip 2835 сконструирована из высокоэффективных светодиодов в корпусе 2835, которые смонтированы на гибкой печатной плате белого цвета шириной 10 мм. Количество светодиодов на 1 метр составляет 60 или 120 штук, а мощность - 12Вт/м или 24Вт/м. Лента поставляется в катушках по 5м и может быть нарезана на куски длинойкратно 3 светодиодам. Подключение к сети 220В осуществляется при помощи блоков питания на 12В постоянного напряжения. Наши светодиодные ленты – это универсальный источник света, позволяющий создавать любые световые решения в интерьерах.

СЕРИЯ

FL-Strip 2835 12V IP65

30 лет*

LED


| | |
|--|---|
| МОЩНОСТЬ | 12Вт/м / 24Вт/м |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 1250Лм / 2500Лм |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 3000K /4000K /6500K/ RED/GREEN/BLUE/YELLOW |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 12В |
| ЕЕС | A+ |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | 120° |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| ЦВЕТ КОРПУСА | БЕЛЫЙ |
| СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ | 30 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х ч/день) |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОТ -10°С ДО + 40°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ) |



FL-Strip 2835-SW60



FL-Strip 2835-SW120



| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Вт/м) | L ДЛИНА (м) | W ШИРИНА (мм) | LED (шт/м) | УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К) | НАПРЯЖЕНИЕ (В) | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | ШТРИХКОД | ВЕС (г) | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------|-------------------|
| FL-Strip 2835-SW60-WW 12.0W/m 3000K | 12 | 5 | 10 | 60 | 120° | 3000 | 12 | IP65 | 4657352610508 | 190 | 50 |
| FL-Strip 2835-SW60-NW 12.0W/m 4000K | 12 | 5 | 10 | 60 | 120° | 4000 | 12 | IP65 | 4657352613592 | 190 | 50 |
| FL-Strip 2835-SW60-CW 12.0W/m 6500K | 12 | 5 | 10 | 60 | 120° | 6500 | 12 | IP65 | 4657352610492 | 190 | 50 |
| FL-Strip 2835-SW60- R 12.0W/m RED | 12 | 5 | 10 | 60 | 120° | КРАСНЫЙ | 12 | IP65 | 4657352613608 | 190 | 30 |
| FL-Strip 2835-SW60- G 12.0W/m GREEN | 12 | 5 | 10 | 60 | 120° | ЗЕЛЁНЫЙ | 12 | IP65 | 4657352613615 | 190 | 30 |
| FL-Strip 2835-SW120-R 24.0W/m RED | 24 | 5 | 10 | 120 | 120° | КРАСНЫЙ | 12 | IP65 | 4657352613844 | 190 | 50 |
| FL-Strip 2835-SW120-G 24.0W/m GREEN | 24 | 5 | 10 | 120 | 120° | ЗЕЛЁНЫЙ | 12 | IP65 | 4657352613851 | 190 | 50 |
| FL-Strip 2835-SW120-B 24.0W/m BLUE | 24 | 5 | 10 | 120 | 120° | СИНИЙ | 12 | IP65 | 4657352613868 | 190 | 50 |
| FL-Strip 2835-SW120-Y 24.0W/m YELLOW | 24 | 5 | 10 | 120 | 120° | ЖЁЛТЫЙ | 12 | IP65 | 4657352613875 | 190 | 50 |