



Светодиодная лента FL-Strip 2835 сконструирована из высокоэффективных светодиодов в корпусе 2835, которые смонтированы на гибкой печатной плате белого цвета шириной 10 мм. Количество светодиодов на 1 метр составляет 60 или 120 штук, а мощность - 12Вт/м или 24Вт/м. Лента поставляется в катушках по 5м и может быть нарезана на куски длиной кратно 3 светодиодам. Подключение к сети 220В осуществляется при помощи блоков питания на 24В постоянного напряжения. Наши светодиодные ленты – это универсальный источник света, позволяющий создавать любые световые решения в интерьерах.

СЕРИЯ

FL-Strip 2835 24V IP65

МОЩНОСТЬ	12Вт/м / 24Вт/м
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1250Лм / 2500Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000K / 4000K / 6500K/ RED/GREEN/BLUE/YELLOW
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	24В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	120°
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP65
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х ч/день)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -10°C ДО + 40°C

30 лет*

LED



FL-Strip 2835-SW60



FL-Strip 2835-SW120



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт/м)	L ДЛИНА (м)	W ШИРИНА (мм)	LED (шт/м)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-Strip 2835-SW60- R 12.0W/m RED	12	5	10	60	120°	КРАСНЫЙ	24	IP65	4657352613899	-	20
FL-Strip 2835-SW60- G 12.0W/m GREEN	12	5	10	60	120°	ЗЕЛЁНЫЙ	24	IP65	4657352613905	-	20
FL-Strip 2835-SW60- B 12.0W/m BLUE	12	5	10	60	120°	СИНИЙ	24	IP65	4657352613912	-	20
FL-Strip 2835-SW60- Y 12.0W/m YELLOW	12	5	10	60	120°	ЖЁЛТЫЙ	24	IP65	4657352613929	-	20
FL-Strip 2835-SW120- WW 24.0W/m 3000K	24	5	10	120	120°	3000	24	IP65	4657352613882	-	50
FL-Strip 2835-SW120- NW 24.0W/m 4000K	24	5	10	120	120°	4000	24	IP65	4657352613936	190	50
FL-Strip 2835-SW120- CW 24.0W/m 6500K	24	5	10	120	120°	6500	24	IP65	4657352613943	190	50
FL-Strip 2835-SW120- R 24.0W/m RED	24	5	10	120	120°	КРАСНЫЙ	24	IP65	4657352613677	190	30
FL-Strip 2835-SW120- G 24.0W/m GREEN	24	5	10	120	120°	ЗЕЛЁНЫЙ	24	IP65	4657352613684	190	30
FL-Strip 2835-SW120- B 24.0W/m BLUE	24	5	10	120	120°	СИНИЙ	24	IP65	4657352613691	190	30
FL-Strip 2835-SW120- Y 24.0W/m YELLOW	24	5	10	120	120°	ЖЁЛТЫЙ	24	IP65	4657352613707	190	30