



Светодиодная лента FL-Strip 2835 сконструирована из высокоэффективных светодиодов в корпусе 2835, которые смонтированы на гибкой печатной плате белого цвета шириной 10 мм. Количество светодиодов на 1 метр составляет 60 или 120 штук, а мощность - 12Вт/м или 24Вт/м. Лента поставляется в катушках по 5м и может быть нарезана на куски длиной кратно 3 светодиодам. Подключение к сети 220В осуществляется при помощи блоков питания на 24В постоянного напряжения. Наши светодиодные ленты – это универсальный источник света, позволяющий создавать любые световые решения в интерьерах.

## СЕРИЯ

## FL-Strip 2835 24V IP65

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| МОЩНОСТЬ                               | 12Вт/м / 24Вт/м                                 |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК                         | 1250Лм / 2500Лм                                 |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА                   | 3000K / 4000K / 6500K/<br>RED/GREEN/BLUE/YELLOW |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ                            | 24В                                             |
| ЕЕС                                    | A+                                              |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ                         | 120°                                            |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ                        | IP65                                            |
| ЦВЕТ КОРПУСА                           | БЕЛЫЙ                                           |
| СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ                    | 30 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО<br>3-Х ч/день)         |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН<br>ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОТ -10°С ДО + 40°С                              |

30 лет\*

LED



FL-Strip 2835-SW60



FL-Strip 2835-SW120



| МОДЕЛЬ                                | МОЩНОСТЬ<br>(Вт/м) | L ДЛИНА<br>(м) | W ШИРИНА<br>(мм) | LED<br>(шт/м) | УГОЛ<br>ИЗЛУЧЕНИЯ | ЦВЕТОВАЯ<br>ТЕМПЕРАТУРА<br>(К) | НАПРЯЖЕНИЕ<br>(В) | СТЕПЕНЬ<br>ЗАЩИТЫ | ШТРИХКОД      | ВЕС (г) | КОЛ-ВО<br>В<br>УПАКОВКЕ |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------|-------------------------|
| FL-Strip 2835-SW60- R 12.0W/m RED     | 12                 | 5              | 10               | 60            | 120°              | КРАСНЫЙ                        | 24                | IP65              | 4657352613899 | -       | 20                      |
| FL-Strip 2835-SW60- G 12.0W/m GREEN   | 12                 | 5              | 10               | 60            | 120°              | ЗЕЛЁНЫЙ                        | 24                | IP65              | 4657352613905 | -       | 20                      |
| FL-Strip 2835-SW60- B 12.0W/m BLUE    | 12                 | 5              | 10               | 60            | 120°              | СИНИЙ                          | 24                | IP65              | 4657352613912 | -       | 20                      |
| FL-Strip 2835-SW60- Y 12.0W/m YELLOW  | 12                 | 5              | 10               | 60            | 120°              | ЖЁЛТЫЙ                         | 24                | IP65              | 4657352613929 | -       | 20                      |
| FL-Strip 2835-SW120- WW 24.0W/m 3000K | 24                 | 5              | 10               | 120           | 120°              | 3000                           | 24                | IP65              | 4657352613882 | -       | 50                      |
| FL-Strip 2835-SW120- NW 24.0W/m 4000K | 24                 | 5              | 10               | 120           | 120°              | 4000                           | 24                | IP65              | 4657352613936 | 190     | 50                      |
| FL-Strip 2835-SW120- CW 24.0W/m 6500K | 24                 | 5              | 10               | 120           | 120°              | 6500                           | 24                | IP65              | 4657352613943 | 190     | 50                      |
| FL-Strip 2835-SW120- R 24.0W/m RED    | 24                 | 5              | 10               | 120           | 120°              | КРАСНЫЙ                        | 24                | IP65              | 4657352613677 | 190     | 30                      |
| FL-Strip 2835-SW120- G 24.0W/m GREEN  | 24                 | 5              | 10               | 120           | 120°              | ЗЕЛЁНЫЙ                        | 24                | IP65              | 4657352613684 | 190     | 30                      |
| FL-Strip 2835-SW120- B 24.0W/m BLUE   | 24                 | 5              | 10               | 120           | 120°              | СИНИЙ                          | 24                | IP65              | 4657352613691 | 190     | 30                      |
| FL-Strip 2835-SW120- Y 24.0W/m YELLOW | 24                 | 5              | 10               | 120           | 120°              | ЖЁЛТЫЙ                         | 24                | IP65              | 4657352613707 | 190     | 30                      |