

## СВЕТИЛЬНИКИ LED ЛИНЕЙНЫЕ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ



## Сертификат ТР ТС



## Назначение

- Дополнительная подсветка помещений.

## Применение

- Для дополнительного освещения рабочей зоны, кухни, ванной комнаты, подсобных помещений или шкафов.

## Материалы

- Безопасный АБС-пластик с использованием светодиодов SMD, алюминий.

## Преимущества

- Светильники оснащены оптическим датчиком движения или датчиком движения и освещенности.

## ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ



Оптический датчик движения позволяет управлять светильником без дополнительных выключателей (арт. SQ0329-3601, SQ0329-3604 – SQ0329-3610).

## ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ



Светильники с датчиком движения и освещенности включаются при обнаружении движения на расстоянии 2-3 метра в автоматическом режиме при недостаточном освещении (арт. SQ0329-3602, SQ0329-3603) и выключаются через 20 сек. после прекращения движения.

## ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ 2700 ДО 6000 К



Светильники с изменяемой цветовой температурой позволяют выбрать подходящий оттенок свечения – теплый или холодный белый (арт. SQ0329-3605, SQ0329-3606).

## ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЯРКОСТИ



Светильники с диммером меняют уровень яркости, если дважды провести рукой перед сенсором (арт. SQ0329-3605, SQ0329-3606, SQ0329-3607, SQ0329-3608).

- Ультратонкие светильники могут быть легко интегрированы в любой дизайн (арт. SQ0329-3609, SQ0329-3610).



Светильники с аккумулятором могут использоваться в шкафах или подсобных помещениях, где нет иных источников питания (арт. SQ0329-3602, SQ0329-3603).

- Современный подход к световому зонированию помещений и оформлению жилого пространства.

## Комплектация

- Светильник.
- Сетевой адаптер (для арт. SQ0329-3601, SQ0329-3604 – SQ0329-3610).
- USB-аккумулятор литий-ионный 3,7 В 900 мА·ч (для арт. SQ0329-3602 и SQ0329-3603).
- Монтажные крепления.
- Упаковка – индивидуальный блистер.
- Паспорт.

## Ассортимент




| Изображение                                                                         | Наименование                                                                              | Артикул     | Количество<br>светодиодов, шт | Мощность,<br>Вт | Световой<br>поток, лм | Источник<br>питания | Тип кабеля/<br>адаптер                                  | Дополнительно                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| С оптическим датчиком движения                                                      |                                                                                           |             |                               |                 |                       |                     |                                                         |                                                   |
|    | Светильник LED300x37 линейный, 2,5 Вт, 230 В, датчик движения, TDM                        | SQ0329-3601 | 24                            | 2,50            | 150                   | 230 В/<br>0,5 А     | Вход тип С, 100-240 В, 50-60 Гц, 0,5 А, выход 12 В, 1 А | кассета для крепления, двусторонний скотч         |
|    | Светильник LED600x37 линейный, 5,5 Вт, 230 В, датчик движения, TDM                        | SQ0329-3604 | 54                            | 5,5             | 300                   |                     |                                                         | кассета для крепления, двусторонний скотч         |
| С датчиком движения и освещенности аккумуляторные                                   |                                                                                           |             |                               |                 |                       |                     |                                                         |                                                   |
|    | Светильник LED280x37 линейный, 1,3 Вт, акк.Li-Pol 900 mAh, датчик движ. и освещ, USB, TDM | SQ0329-3602 | 13                            | 1,3             | 50                    | 3,7 В/<br>900 мА·ч  | USB                                                     | магнит, кассета для крепления, двусторонний скотч |
|   | Светильник LED400x37 линейный, 2,5 Вт, акк.Li-Pol 900 mAh, датчик движ. и освещ, USB, TDM | SQ0329-3603 | 25                            | 2,5             | 90                    |                     |                                                         |                                                   |
| С оптическим датчиком движения, диммером и изменением цветовой температуры          |                                                                                           |             |                               |                 |                       |                     |                                                         |                                                   |
|  | Светильник LED300x30 линейный, 5 Вт, 230 В, датчик движения, диммер, 2700-6000K, TDM      | SQ0329-3605 | 54                            | 5               | 350                   | 230 В/<br>0,5 А     | Вход тип С, 100-240 В, 50-60 Гц, выход 12 В, 0,5 А      | скобы для крепления, двусторонний скотч           |
|  | Светильник LED500x30 линейный, 8 Вт, 230 В, датчик движения, диммер, 2700-6000K, TDM      | SQ0329-3606 | 96                            | 8               | 560                   | 230 В/<br>1 А       | Вход тип С, 100-240 В, 50-60 Гц, , выход 12 В, 1 А      |                                                   |
| С оптическим датчиком движения и диммером                                           |                                                                                           |             |                               |                 |                       |                     |                                                         |                                                   |
|  | Светильник LED300x30 линейный, 5 Вт, 230 В, датчик движения, диммер, 4000K, TDM           | SQ0329-3607 | 54                            | 5               | 350                   | 230 В/<br>0,5 А     | Вход тип С, 100-240 В, 50-60 Гц, , выход 12 В, 0,5 А    | скобы для крепления, двусторонний скотч           |
|  | Светильник LED500x30 линейный, 8 Вт, 230 В, датчик движения, диммер, 4000K, TDM           | SQ0329-3608 | 96                            | 8               | 560                   | 230 В/<br>1 А       | Вход тип С, 100-240 В, 50-60 Гц, выход 12 В, 1 А        |                                                   |

| Изображение                                                                       | Наименование                                                                   | Артикул     | Количество свето-диодов, шт | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Источник питания | Тип кабеля/адаптер                                 | Дополнительно                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| С оптическим датчиком движения ультратонкие                                       |                                                                                |             |                             |              |                    |                  |                                                    |                                         |
|  | Светильник LED300x25 линейный ультратонкий, 3 Вт, 230 В, IR-сенсор, 4000К, TDM | SQ0329-3609 | 30                          | 3            | 220                | 230 В/0,5 А      | Вход тип С, 100-240 В, 50-60 Гц, выход 12 В, 0,5 А | скобы для крепления, двусторонний скотч |
|  | Светильник LED500x25 линейный ультратонкий, 5 Вт, 230 В, IR-сенсор, 4000К, TDM | SQ0329-3610 | 57                          | 5            | 380                | 230 В/1 А        | Вход тип С, 100-240 В, 50-60 Гц, выход 12 В, 1 А   | скобы для крепления, двусторонний скотч |

### Упаковка

| Артикул     | Групповая упаковка |           | Транспортная упаковка |           |                        |        |        |
|-------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|--------|
|             | Количество, шт.    | Масса, кг | Количество, шт.       | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |        |        |
|             |                    |           |                       |           | Длина                  | Ширина | Высота |
| SQ0329-3601 | —                  | —         | 50                    | 15        | 610                    | 530    | 410    |
| SQ0329-3604 |                    |           | 24                    | 11,3      | 715                    | 345    | 570    |
| SQ0329-3602 |                    |           | 24                    | 6,6       | 440                    | 330    | 335    |
| SQ0329-3603 |                    |           | 48                    | 10,9      |                        | 250    | 530    |
| SQ0329-3605 | 10                 | 2,6       | 40                    | 10,8      | 530                    | 420    | 330    |
| SQ0329-3606 |                    | 3,7       |                       | 15,8      | 610                    | 530    |        |
| SQ0329-3607 |                    | 2,6       |                       | 10,8      | 530                    | 420    |        |
| SQ0329-3608 |                    | 3,7       |                       | 15,8      | 610                    | 530    |        |
| SQ0329-3609 |                    | 2,3       |                       | 9,2       | 530                    | 420    |        |
| SQ0329-3610 |                    | 3,4       |                       | 13,8      | 610                    | 530    |        |

### Габаритные размеры

| Изображение                                                                         | Артикул     | Размеры, мм |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----|----|
|                                                                                     |             | a           | b  | h  |
|  | SQ0329-3601 | 300         | 37 | 13 |
|                                                                                     | SQ0329-3604 | 600         |    |    |
|  | SQ0329-3602 | 280         |    |    |
|                                                                                     | SQ0329-3603 | 400         |    |    |
|  | SQ0329-3605 | 300         | 30 | 12 |
|                                                                                     | SQ0329-3606 | 500         |    |    |
|                                                                                     | SQ0329-3607 | 300         |    |    |
|                                                                                     | SQ0329-3608 | 500         |    |    |
|                                                                                     | SQ0329-3609 | 300         |    |    |
|                                                                                     | SQ0329-3610 | 500         | 25 | 10 |