

СВЕТИЛЬНИКИ LED ЛИНЕЙНЫЕ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ



Сертификат ТР ТС



Назначение

- Дополнительная подсветка помещений.

Применение

- Для дополнительного освещения рабочей зоны, кухни, ванной комнаты, подсобных помещений или шкафов.

Материалы

- Безопасный АБС-пластик с использованием светодиодов SMD, алюминий.

Преимущества

- Светильники оснащены оптическим датчиком движения или датчиком движения и освещенности.

ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ



Оптический датчик движения позволяет управлять светильником без дополнительных выключателей (арт. SQ0329-3601, SQ0329-3604 – SQ0329-3610).

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ



Светильники с датчиком движения и освещенности включаются при обнаружении движения на расстоянии 2-3 метра в автоматическом режиме при недостаточном освещении (арт. SQ0329-3602, SQ0329-3603) и выключаются через 20 сек. после прекращения движения.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ 2700 ДО 6000 К



Светильники с изменяемой цветовой температурой позволяют выбрать подходящий оттенок свечения – теплый или холодный белый (арт. SQ0329-3605, SQ0329-3606).

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЯРКОСТИ



Светильники с диммером меняют уровень яркости, если дважды провести рукой перед сенсором (арт. SQ0329-3605, SQ0329-3606, SQ0329-3607, SQ0329-3608).

- Ультратонкие светильники могут быть легко интегрированы в любой дизайн (арт. SQ0329-3609, SQ0329-3610).



Светильники с аккумулятором могут использоваться в шкафах или подсобных помещениях, где нет иных источников питания (арт. SQ0329-3602, SQ0329-3603).

- Современный подход к световому зонированию помещений и оформлению жилого пространства.

Комплектация

- Светильник.
- Сетевой адаптер (для. арт. SQ0329-3601, SQ0329-3604 – SQ0329-3610).
- USB-аккумулятор литий-ионный 3,7 В 900 мА·ч (для арт. SQ0329-3602 и SQ0329-3603).
- Монтажные крепления.
- Упаковка – индивидуальный блистер.
- Паспорт.

Ассортимент




Изображение	Наименование	Артикул	Количество свето- диодов, шт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Источник питания	Тип кабеля/ адаптер	Дополнительно
С оптическим датчиком движения								
	Светильник LED300x37 линейный, 2,5 Вт, 230 В, датчик движения, TDM	SQ0329-3601	24	2,50	150	230 В/ 0,5 А	Вход тип С, 100-240 В, 50-60 Гц, 0,5 А, выход 12 В, 1 А	кассета для крепления, двусторонний скотч
	Светильник LED600x37 линейный, 5,5 Вт, 230 В, датчик движения, TDM	SQ0329-3604	54	5,5	300			кассета для крепления, двусторонний скотч
С датчиком движения и освещенности аккумуляторные								
	Светильник LED280x37 линейный, 1,3 Вт, акк.Li-Pol 900 mAh, датчик движ. и освещ, USB, TDM	SQ0329-3602	13	1,3	50	3,7 В/ 900 мА·ч	USB	магнит, кассета для крепления, двусторонний скотч
	Светильник LED400x37 линейный, 2,5 Вт, акк.Li-Pol 900 mAh, датчик движ. и освещ, USB, TDM	SQ0329-3603	25	2,5	90			
С оптическим датчиком движения, диммером и изменением цветовой температуры								
	Светильник LED300x30 линейный, 5 Вт, 230 В, датчик движения, диммер, 2700-6000K, TDM	SQ0329-3605	54	5	350	230 В/ 0,5 А	Вход тип С, 100-240 В, 50-60 Гц, выход 12 В, 0,5 А	скобы для крепления, двусторонний скотч
	Светильник LED500x30 линейный, 8 Вт, 230 В, датчик движения, диммер, 2700-6000K, TDM	SQ0329-3606	96	8	560	230 В/ 1 А	Вход тип С, 100-240 В, 50-60 Гц, , выход 12 В, 1 А	
С оптическим датчиком движения и диммером								
	Светильник LED300x30 линейный, 5 Вт, 230 В, датчик движения, диммер, 4000K, TDM	SQ0329-3607	54	5	350	230 В/ 0,5 А	Вход тип С, 100-240 В, 50-60 Гц, , выход 12 В, 0,5 А	скобы для крепления, двусторонний скотч
	Светильник LED500x30 линейный, 8 Вт, 230 В, датчик движения, диммер, 4000K, TDM	SQ0329-3608	96	8	560	230 В/ 1 А	Вход тип С, 100-240 В, 50-60 Гц, выход 12 В, 1 А	

Изображение	Наименование	Артикул	Количество светодиодов, шт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Источник питания	Тип кабеля/адаптер	Дополнительно
С оптическим датчиком движения ультратонкие								
	Светильник LED300x25 линейный ультратонкий, 3 Вт, 230 В, IR-сенсор, 4000К, TDM	SQ0329-3609	30	3	220	230 В/0,5 А	Вход тип С, 100-240 В, 50-60 Гц, выход 12 В, 0,5 А	скобы для крепления, двусторонний скотч
	Светильник LED500x25 линейный ультратонкий, 5 Вт, 230 В, IR-сенсор, 4000К, TDM	SQ0329-3610	57	5	380	230 В/1 А	Вход тип С, 100-240 В, 50-60 Гц, выход 12 В, 1 А	скобы для крепления, двусторонний скотч

Упаковка

Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
					Длина	Ширина	Высота
SQ0329-3601	—	—	50	15	610	530	410
SQ0329-3604			24	11,3	715	345	570
SQ0329-3602			24	6,6	440	330	335
SQ0329-3603			48	10,9		250	530
SQ0329-3605	10	2,6	40	10,8	530	420	330
SQ0329-3606		3,7		15,8	610	530	
SQ0329-3607		2,6		10,8	530	420	
SQ0329-3608		3,7		15,8	610	530	
SQ0329-3609		2,3		9,2	530	420	
SQ0329-3610		3,4		13,8	610	530	

Габаритные размеры

Изображение	Артикул	Размеры, мм		
		a	b	h
	SQ0329-3601	300	37	13
	SQ0329-3604	600		
	SQ0329-3602	280		
	SQ0329-3603	400		
	SQ0329-3605	300	30	12
	SQ0329-3606	500		
	SQ0329-3607	300		
	SQ0329-3608	500		
	SQ0329-3609	300		
	SQ0329-3610	500	25	10