

УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМОТКОЙ КАБЕЛЯ

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика
--------------------------------------	--	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Каналы сбыта

СМО Строительно-монтажные организации	СЩО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница	ЭЛК Электрики
---	--	------------------------	-------------------------

УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМОТКОЙ КАБЕЛЯ

НОВИНКА

БЫСТРОЕ И УДОБНОЕ РЕШЕНИЕ

Служат для удобного и безопасного подключения электрических приборов и оборудования к источнику питания. Отлично подходят для использования в домашних условиях, на строительных объектах, на садовых участках или в других местах, где требуется быстрое и удобное подключение к электрической сети. Экономят место, безопасны и эргономичны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная мощность нагрузки: 3500 Вт
- Номинальный ток: 16 А
- Сечение кабеля: 3x1,5 мм²



современный дизайн



автоматическая смотка кабеля



надежный контакт



гарантия 3 года



* Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.



УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМОТКОЙ КАБЕЛЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

МЕХАНИЗМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМОТКИ КАБЕЛЯ

предотвращает его спутывание и залом

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КАБЕЛЯ НА НУЖНОЙ ДЛИНЕ

предотвращает смотку при случайном нажатии на кнопку

ФИКСАТОР НА КАБЕЛЕ

предотвращает излишнюю смотку кабеля



ЛИТОЙ КОРПУС

защищает устройство от повреждений и внешних воздействий

ТЕРМОЗАЩИТА

предотвращает критический перегрев кабеля и возгорание удлинителя при перегрузке и коротком замыкании



КАТУШКИ С АВТОСМОТКОЙ ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЕ

ПРОЧНЫЙ КОРПУС С УДОБНОЙ РУЧКОЙ И КНОПКОЙ ДЛЯ ЛЕГКОГО СМАТЫВАНИЯ КАБЕЛЯ



- Кабель КГ оснащен резиновой изоляцией и оболочкой. Обладает высокой гибкостью и стойкостью к многократным перегибам, благодаря чему удлинитель можно эксплуатировать при температуре от -25 до 40 °С.
- Степень защиты IP44 обеспечивает защиту от попадания влаги и пыли. Это позволяет использовать удлинитель на улице, во влажных или пыльных помещениях.

- Гибкий, устойчивый к механическим воздействиям ПВХ-кабель – надежность и электробезопасность при эксплуатации.
- Степень защиты IP20. Удлинитель стоит использовать в сухих помещениях, где нет риска попадания влаги.

Артикул	Наименование
TW-KP27-16-04-10-44	TWIST Катушка UK10 2P+PE/10м 3x1,5 мм ² IP44 КГ
TW-KP27-16-04-15-44	TWIST Катушка UK15 2P+PE/15м 3x1,5 мм ² IP44 КГ

Артикул	Наименование
TW-KP27-16-04-10	TWIST Катушка UK10 4 мест. 2P+PE/10м 3x1,5 мм ²
TW-KP27-16-04-20	TWIST Катушка UK20 4 мест. 2P+PE/20м 3x1,5 мм ²



КАТУШКИ С АВТОСМОТКОЙ ОДНОМЕСТНЫЕ

КОРОТКОЕ НАТЯЖЕНИЕ КАБЕЛЯ

активирует встроенную пружину, которая автоматически и надежно сматывает кабель

УСТОЙЧИВЫЙ К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ ПВС-КАБЕЛЬ

обеспечивает надежность и электробезопасность при эксплуатации



СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР

визуальная идентификация работы удлинителя

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КРОНШТЕЙН

позволяет закрепить удлинитель на плоской поверхности, поворачивается более чем на 180° и обеспечивает свободу при работе

Артикул	Наименование
TW-KP27-16-01-15-02	TWIST Катушка UK15 1мест. 2P+PE/15 м+2м 3x1,5 мм ²
TW-KP27-16-01-25-02	TWIST Катушка UK25 1мест. 2P+PE/25 м+2м 3x1,5 мм ²