

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ТИПА «ДАУНЛАЙТ» СЕРИИ ЛВО



ЕАС

Сертификат ЕТС



Применение

Для освещения:

- коммерческой недвижимости;
- офисов, рабочих кабинетов;
- торговых площадей, магазинов;
- холлов, вестибюлей.



- Различные оптические системы позволяют использовать светильники в помещениях разного назначения.
- Габаритные размеры приборов позволяют использовать энергосберегающие компактные люминесцентные лампы с типом колбы «3U».
- Светильники типа «Даунлайт» под энергосберегающие компактные люминесцентные лампы имеют ряд преимуществ по сравнению со светильниками с пускорегулирующей аппаратурой:
 - экономичное решение за счет отсутствия блока ПРА;
 - небольшая масса;
 - удобство монтажа и обслуживания.
- Клеммная колодка.
- Регулировка по длине лампы, возможность установки более длинной лампы.

Конструкция и материалы

- Корпус светильников выполнен из оцинкованной стали и окрашен порошковой краской. Отражатель – алюминий.
- Оптические системы – растровая решетка, матовое или декоративное стекло.





Преимущества

- Равномерное освещение помещения.
- Простая и удобная установка в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Оптическая система

- 01 – зеркальный отражатель из анодированного алюминия, декоративное стекло.
- 02 – зеркальный отражатель из анодированного алюминия и решетка «турбо».
- 03 – зеркальный отражатель из анодированного алюминия.
- 04 – зеркальный отражатель из анодированного алюминия и силикатное матированное стекло.
- 05 – зеркальный отражатель из анодированного алюминия, призматический рассеиватель.

Кривые распределения силы света



Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, В	230
Степень защиты светильника	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ4
Тип источника света	КЛЛ
Тип цоколя	E27
Цветовое исполнение	белый

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Тип цоколя	Источник света		Масса, кг
				Тип используемой лампы	Количество и мощность лампы, Вт	
	Светильник встраиваемый "Даунлайт" 01 1x20 E27 TDM	SQ0342-0021	E27	КЛЛ	1x20	0,75
	Светильник встраиваемый "Даунлайт" 01 2x20 E27 TDM	SQ0342-0022			2x20	0,8
	Светильник встраиваемый "Даунлайт" 02 2x20 E27 TDM	SQ0342-0023				0,7
	Светильник встраиваемый "Даунлайт" 03 2x15 E27 TDM	SQ0342-0024			2x15	0,6
	Светильник встраиваемый "Даунлайт" 03 2x20 E27 TDM	SQ0342-0025			2x20	1
	Светильник встраиваемый "Даунлайт" 04 1x13 E27 TDM	SQ0342-0026			1x13	0,6
	Светильник встраиваемый "Даунлайт" 04 2x15 E27 TDM	SQ0342-0027			2x15	0,9
	Светильник встраиваемый "Даунлайт" 04 2x20 E27 TDM	SQ0342-0028			2x20	1
	Светильник встраиваемый "Даунлайт" 05 1x13 E27 TDM	SQ0342-0029			1x13	0,5
	Светильник встраиваемый "Даунлайт" 05 2x15 E27 TDM	SQ0342-0030			2x15	0,76
	Светильник встраиваемый "Даунлайт" 05 2x20 E27 TDM	SQ0342-0031			2x20	0,83

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ0342-0021	20	15,4	620	490	470
SQ0342-0022		15,9			
SQ0342-0023		14,2			
SQ0342-0024	20	12	810	240	540
SQ0342-0025		8,5	450	350	470
SQ0342-0026		12	610	250	510
SQ0342-0027		17,85	750	310	575
SQ0342-0028		19,25	810		690
SQ0342-0029		10,09	680	195	610
SQ0342-0030		15,05	780	230	580
SQ0342-0031		16,5	815	240	590

Габаритные размеры

Чертеж	Артикул	Размеры, мм				Чертеж	Артикул	Размеры, мм			
		a	h	a _{max}	Диаметр врезного отверстия			a	h	a _{max}	Диаметр врезного отверстия
	SQ0342-0021	220	120	240	200		SQ0342-0027	175	105	270	145
	SQ0342-0022						SQ0342-0028	190	120	295	160
	SQ0342-0023						SQ0342-0029	147	108	170	130
	SQ0342-0024	190	95	220	160		SQ0342-0030	175	103	220	150
	SQ0342-0025	210	120	335	190		SQ0342-0031	190	103		160
	SQ0342-0026	145	100	230	115						