



SPP-201

НОВИНКА

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP65
 ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ: производственных помещений, складов, пандусов,
 паркингов, мест с повышенной влажностью. В бытовом секторе –
 освещение гаражей, подсобных помещений, подвалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Пульсации <5% - допустимо к применению в заводских цехах
- Ударопрочный плафон из поликарбоната IK08
- Гермоввод IP65: распаячная короба для обеспечения герметичности подключения не нужна
- Скорость монтажа: отсек для подключения - без винтов
- Гарантия 3 года

Технические характеристики:

код IC	код модели	мощность, Вт	светоотдача, Лм/Вт	световой поток, Лм	цветовая температура	размер, мм	другие параметры	
Б0047172	SPP-201-0-40K-018	18	95	1710	4000 K	600x66x66		
Б0047173	SPP-201-0-65K-018				6500 K			
Б0047174	SPP-201-0-40K-036	36	95	3420	4000 K		1200x66x66	
Б0047175	SPP-201-0-65K-036				6500 K			
Б0056747	SPP-201-0-40K-E36				4000 K			со встроенным БАП (блоком аварийного питания) на 1 час
Б0056748	SPP-201-0-65K-E36				6500 K			
Б0047176	SPP-201-1-40K-036	105	3780	4000 K	1500x66x66	прозрачный рассеиватель		
Б0047177	SPP-201-1-65K-036			6500 K		с возможностью последовательного соединения до 10 светильников в линию		
Б0057715	SPP-201-0-40K-L32	32	130	4160		4000 K		
Б0057716	SPP-201-0-65K-L32					6500 K		
Б0047178	SPP-201-0-40K-048	48	90	4320		4000 K	1500x66x66	
Б0047179	SPP-201-0-65K-048					6500 K		
Б0061542	SPP-201-0-40K-066	66	122	8050	4000 K	1500x66x66		НОВИНКА
Б0057717	SPP-201-0-65K-066				6500 K			

