






# Светодиодные уличные светильники FL-LED Street

Светодиодные уличные светильники FL-LED Street торговой компании FOTON Lighting со встроенными светодиодными модулями предназначены для работы в сетях переменного тока напряжением 220В частоты 50Гц. Представлены в мощностях от 30Вт до 250Вт. Светильники изготавливаются по классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75. Светильники предназначены для освещения парковых зон, городских улиц и площадей. Запрещается использование данных светильников внутри помещений. Корпус светильника выполнен из металла и имеет специальную конструкцию для эффективного отвода тепла.



## СЕРИЯ FL-LED Street

МОЩНОСТЬ	30Вт / 50Вт / 70Вт / 100Вт / 150Вт / 200Вт / 250Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	3000Лм / 5000Лм / 7000Лм / 10000Лм / 15000Лм 20000Лм / 25000Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	2700К / 4500К / 6500К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	110-240В
ЕЕС	A+
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	Ra≥80
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP65
ЦВЕТ КОРПУСА	СЕРЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х ч/день)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	-25°С ДО + 40°С (ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ)



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	ДЛИНА L(мм)	ВЫСОТА H(мм)	ШИРИНА W(мм)	ДИАМЕТР Ø(мм)	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Street 30W	30	3000	130	400	27	40	2700/4500/6500	110-240	4657352612854/612861/612878	610	30
FL-LED Street 50W	50	5000	130	400	27	40	2700/4500/6500	110-240	4657352612885/612892/612908	630	30
FL-LED Street 70W	70	7000	130	400	27	40	2700/4500/6500	110-240	4657352612915/612922/612939	630	30
FL-LED Street 100W	100	10000	145	460	27	50	2700/4500/6500	110-240	4657352612946/612953/612960	810	20
FL-LED Street 150W	150	15000	145	460	27	50	2700/4500/6500	110-240	4657352612977/612984/612991	820	20
FL-LED Street 200W	200	20000	175	525	30	50	2700/4500/6500	110-240	4657352614506/614513/614520		
FL-LED Street 250W	250	25000	185	663	30	50	2700/4500/6500	110-240	4657352614537/614544/614551		