



 50 000 часов  
службы

 Гарантия  
3 года

 150 лм  
Вт

 IP65 Степень  
защиты

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 4025 ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО СВЕТА

Предназначены для освещения крупных комплексов: производственных, складских, выставочных и торговых площадей, в том числе с большим содержанием пыли и влаги. Обеспечивают равномерную засветку при размещении на большой высоте и значительно экономят электроэнергию.

- Высокая светоотдача.
- Низкий коэффициент пульсации: менее 5%.
- Широкий диапазон рабочего напряжения: 100–277 В.
- Защита от микросекундных импульсов: 4 кВ.
- Индекс цветопередачи: Ra >80.





## СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 4025 ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ



Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Тип КСС	Размер (ØxВ), мм	Артикул
ДСП 4025 100	100	15 000	5000	Д120	224x90	LT-DSP0-4025-100-50-K02
ДСП 4025 150	150	22 500	5000	Д120	258x90	LT-DSP0-4025-150-50-K02
ДСП 4025 200	200	30 000	5000	Д120	294x90	LT-DSP0-4025-200-50-K02