

**50 000 часов
службы****Гарантия
3 года****120 $\frac{\text{лм}}{\text{Вт}}$** **IP65****Степень
защиты**

СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 7021-7022 ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ



РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА И УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Предназначены для освещения крупных комплексов: производственных, складских, выставочных и торговых площадей, в том числе с большим содержанием пыли и влаги. Обеспечивают равномерную засветку при размещении на большой высоте и значительно экономят электроэнергию.

- **Высокая светоотдача**
- **Низкий коэффициент пульсации: менее 5%**
- **Универсальное крепление: накладное, подвесное, поворотное**
- **Рассеиватель из каленого стекла**
- **Индекс цветопередачи: Ra > 80**



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

5000 K

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 7021–7022 ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ



| Модель | Мощность, Вт | Эффективность, лм/Вт | Размер (ДхШхВ), мм | Артикул |
|-------------|--------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| ДСП7021 100 | 100 | 100 | 520×104×43,2 | LT-DSP0-7021-100-50-K02 |
| ДСП7021 150 | 150 | | 794×104×43,2 | LT-DSP0-7021-150-50-K02 |
| ДСП7021 200 | 200 | | 1188×104×43,2 | LT-DSP0-7021-200-50-K02 |
| ДСП7021 50 | 50 | | 400×104×43,2 | LT-DSP0-7021-050-50-K02 |
| ДСП7022 100 | 100 | 120 | 520×104×43,2 | LT-DSP0-7022-100-50-K02 |
| ДСП7022 150 | 150 | | 794×104×43,2 | LT-DSP0-7022-150-50-K02 |
| ДСП7022 200 | 200 | | 1188×104×43,2 | LT-DSP0-7022-200-50-K02 |
| ДСП7022 50 | 50 | | 400×104×43,2 | LT-DSP0-7022-050-50-K02 |