



50 000 часов  
службы



Гарантия  
3 года



120  $\frac{\text{лм}}{\text{Вт}}$



IP65

Степень  
защиты

## СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 7021-7022 ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ



### РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА И УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Предназначены для освещения крупных комплексов: производственных, складских, выставочных и торговых площадей, в том числе с большим содержанием пыли и влаги. Обеспечивают равномерную засветку при размещении на большой высоте и значительно экономят электроэнергию.

- Высокая светоотдача
- Низкий коэффициент пульсации: менее 5%
- Универсальное крепление: накладное, подвесное, поворотное
- Рассеиватель из каленого стекла
- Индекс цветопередачи: Ra > 80



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

5000 K

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 7021–7022 ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ



Модель	Мощность, Вт	Эффективность, лм/Вт	Размер (ДхШхВ), мм	Артикул
ДСП7021 100	100	100	520×104×43,2	LT-DSP0-7021-100-50-K02
ДСП7021 150	150		794×104×43,2	LT-DSP0-7021-150-50-K02
ДСП7021 200	200		1188×104×43,2	LT-DSP0-7021-200-50-K02
ДСП7021 50	50		400×104×43,2	LT-DSP0-7021-050-50-K02
ДСП7022 100	100	120	520×104×43,2	LT-DSP0-7022-100-50-K02
ДСП7022 150	150		794×104×43,2	LT-DSP0-7022-150-50-K02
ДСП7022 200	200		1188×104×43,2	LT-DSP0-7022-200-50-K02
ДСП7022 50	50		400×104×43,2	LT-DSP0-7022-050-50-K02