



Гарантия  
2 года



Нагрузка  
до 26 кг

## КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КОНСОЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



**Предназначены для монтажа консольных светильников на столб или стену.**

- Широкий ассортимент.
- Посадочный диаметр: 48 мм, 60 мм.
- Материал: сталь толщиной 2 мм.
- В комплекте поставки кронштейнов КНО-1 и КНО-2: стальные хомуты для крепления на столб.
- Для всех кронштейнов в комплекте поставки: оцинкованные болты и гайки.



## АССОРТИМЕНТ

Модель	Посадочный диаметр, мм	Угол наклона, градус	Вылет, мм	Размер (ДхВхШ), мм	Цвет	Артикул
 Кронштейн КНО-1	48	15	350	570×280×320	Серый	LDKU0D-CR-48-0350-11-K03
 Кронштейн КНО-2	48	15	500	730×280×500	Серый	LDKU0D-CR-48-0500-12-K03
 Кронштейн КР-2М (под ленту)	48	15-60	350	355×50×178	Белый	LDKU0D-CR-48-0350-23-K01
 Кронштейн КР-3	48	0-75	250	255×175×135	Белый	LDKU0D-CR-48-0250-33-K01
 Кронштейн КР-3М (под ленту)	48	0-75	250	255×175×135	Белый	LDKU0D-CR-48-0250-23-K01
 Кронштейн КР-4	48	0-75	500	505×175×135	Белый	LDKU0D-CR-48-0500-33-K01
 Кронштейн КР-4М (под ленту)	48	0-75	500	505×175×135	Белый	LDKU0D-CR-48-0500-23-K01
 Кронштейн КР-1 (под ленту) <b>НОВИНКА</b>	48	15	350	375×295×115	Серый	LT-DKU0D-CR-48-35-21-K03
 Кронштейн КР-1 (под ленту) <b>НОВИНКА</b>	60	15	350	375×295×115	Серый	LT-DKU0D-CR-60-35-21-K03
 Кронштейн КР-2 (под ленту) <b>НОВИНКА</b>	48	15	500	515×430×115	Серый	LT-DKU0D-CR-48-50-22-K03
 Кронштейн КР-2 (под ленту) <b>НОВИНКА</b>	60	15	500	515×430×115	Серый	LT-DKU0D-CR-60-50-22-K03