

ООО «Компания Фортисфлекс»  
ИНН/КПП 5003098410/500301001

## ПАСПОРТ

**Металлорукав из нержавеющей стали в ПВХ изоляции с протяжкой и без протяжки  
МРПИнг (INOX).**

ТУ	ТУ 25.99.29-072-97284872-2017
Бренд	Fortisflex
Климатическое исполнение	B5
Материал	Нержавеющая сталь
Материал покрытия	Самозатухающий ПВХ не поддерживающий горения
Температура эксплуатации, °С	от -40... +75 °С
Температура монтажа, °С	от -5 °С
Степень защиты	IP65

Наименование показателю согласно НД	Нормы по НД, КД	Значение
Проверка внешнего вида	Внешний вид должен соответствовать образцам	Соответствует
Условия транспортирования и хранения	Условия транспортирования и хранения казаных изделий в части воздействия климатических факторов окружающей среды – по группе 4 ГОСТ 15150-69	Соответствует
Правильность оформления этикетки	Размер потребительской, транспортной упаковок, а также количество упакованных изделий может меняться в зависимости от типоразмера, объема партии и условий транспортирования на усмотрение поставщика.	Соответствует

**Заключение о качестве:** Соответствует ТУ 25.99.29-072-97284872-2017

Генеральный директор



А. Е. Гуркин