



**ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ МАГАЗИНОВ, СКЛАДОВ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАМЕНА РТУТНЫХ, ГАЛОГЕННЫХ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП.**

- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦОКОЛЬ E27 – E40
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ НАПРЯЖЕНИЙ: 176-264 В
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: ОТ -20 ДО +40 °С
- ИНДЕКС ЦВЕТопЕРЕДАЧИ, RA >80

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Материал колбы	Напряжение сети	Аналог ЛН, Вт	Частота, Гц	Энергоэффективность Lm/W
ТКЕ - HP-E40/E27-40-4К	40	3600	4000	пластик	176-264V	320	50/60Hz	80lm
ТКЕ - HP-E40/E27-40-6.5К	40	3600	6500	пластик	176-264V	320	50/60Hz	80lm
ТКЕ - HP-E40/E27-50-4К	50	4500	4000	пластик	176-264V	350	50/60Hz	80lm
ТКЕ - HP-E40/E27-50-6.5К	50	4500	6500	пластик	176-264V	350	50/60Hz	80lm
ТКЕ - HP-E40/E27-60-6.5К	60	5300	6500	пластик	176-264V	420	50/60Hz	80lm
ТКЕ - HP-E40/E27-80-6.5К	80	6700	6500	пластик	176-264V	600	50/60Hz	80lm
ТКЕ - HP-E40/E27-100-6.5К	100	9000	6500	пластик	176-264V	750	50/60Hz	80lm
ТКЕ - HP-E40/E27-150-6.5К	150	11000	6500	пластик	176-264V	1000	50/60Hz	80lm

