



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ TOKOV ELECTRIC ЯВЛЯЮТСЯ СОВРЕМЕННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА И ПРИМЕНЯЮТСЯ В ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРАХ, КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ГАЛОГЕННЫМ ЛАМПАМ С ЦОКОЛЕМ GU5.3. ДЛЯ АКЦЕНТНОЙ И ТОЧЕЧНОЙ ПОДСВЕТКИ В НАПРАВЛЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКАХ.

- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ НАПРЯЖЕНИЙ: 176-264 В
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: ОТ -20 ДО +40 °С
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA >80
- ТЕПЛЫЙ, НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ И ХОЛОДНЫЙ ДНЕВНОЙ СВЕТ

| Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цветовая температура, К | Материал колбы | Напряжение сети | Аналог ЛН, Вт | Частота, Гц | Энерго эффективность Lm/W |
|------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------|
| ТКЕ-MR16-GU5.3-5-3К | 5 | 350 | 3000 | пластик | 176-264V | 40 | 50/60Hz | 90/100lm |
| ТКЕ-MR16-GU5.3-5-4К | 5 | 350 | 4000 | пластик | 176-264V | 40 | 50/60Hz | 90/100lm |
| ТКЕ-MR16-GU5.3-5-6.5К | 5 | 350 | 6500 | пластик | 176-264V | 40 | 50/60Hz | 90/100lm |
| ТКЕ-MR16-GU5.3-7-3К | 7 | 490 | 3000 | пластик | 176-264V | 55 | 50/60Hz | 90/100lm |
| ТКЕ-MR16-GU5.3-7-4К | 7 | 490 | 4000 | пластик | 176-264V | 55 | 50/60Hz | 90/100lm |
| ТКЕ-MR16-GU5.3-7-6.5К | 7 | 490 | 6500 | пластик | 176-264V | 55 | 50/60Hz | 90/100lm |
| ТКЕ-MR16-GU5.3-10-3К | 10 | 700 | 3000 | пластик | 176-264V | 75 | 50/60Hz | 90/100lm |
| ТКЕ-MR16-GU5.3-10-4К | 10 | 700 | 4000 | пластик | 176-264V | 75 | 50/60Hz | 90/100lm |
| ТКЕ-MR16-GU5.3-10-6.5К | 10 | 700 | 6500 | пластик | 176-264V | 75 | 50/60Hz | 90/100lm |

