



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ TOKOV ELECTRIC ЯВЛЯЮТСЯ СОВРЕМЕННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА И ПРИМЕНЯЮТСЯ В ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРАХ, КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ГАЛОГЕННЫМ ЛАМПАМ С ЦОКОЛЕМ GU5.3. ДЛЯ АКЦЕНТНОЙ И ТОЧЕЧНОЙ ПОДСВЕТКИ В НАПРАВЛЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКАХ.

- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ НАПРЯЖЕНИЙ: 176-264 В
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: ОТ -20 ДО +40 °С
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA >80
- ТЕПЛЫЙ, НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ И ХОЛОДНЫЙ ДНЕВНОЙ СВЕТ

| Артикул                | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цветовая температура, К | Материал колбы | Напряжение сети | Аналог ЛН, Вт | Частота, Гц | Энерго эффективность Lm/W |
|------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------|
| ТКЕ-MR16-GU5.3-5-3К    | 5            | 350                | 3000                    | пластик        | 176-264V        | 40            | 50/60Hz     | 90/100lm                  |
| ТКЕ-MR16-GU5.3-5-4К    | 5            | 350                | 4000                    | пластик        | 176-264V        | 40            | 50/60Hz     | 90/100lm                  |
| ТКЕ-MR16-GU5.3-5-6.5К  | 5            | 350                | 6500                    | пластик        | 176-264V        | 40            | 50/60Hz     | 90/100lm                  |
| ТКЕ-MR16-GU5.3-7-3К    | 7            | 490                | 3000                    | пластик        | 176-264V        | 55            | 50/60Hz     | 90/100lm                  |
| ТКЕ-MR16-GU5.3-7-4К    | 7            | 490                | 4000                    | пластик        | 176-264V        | 55            | 50/60Hz     | 90/100lm                  |
| ТКЕ-MR16-GU5.3-7-6.5К  | 7            | 490                | 6500                    | пластик        | 176-264V        | 55            | 50/60Hz     | 90/100lm                  |
| ТКЕ-MR16-GU5.3-10-3К   | 10           | 700                | 3000                    | пластик        | 176-264V        | 75            | 50/60Hz     | 90/100lm                  |
| ТКЕ-MR16-GU5.3-10-4К   | 10           | 700                | 4000                    | пластик        | 176-264V        | 75            | 50/60Hz     | 90/100lm                  |
| ТКЕ-MR16-GU5.3-10-6.5К | 10           | 700                | 6500                    | пластик        | 176-264V        | 75            | 50/60Hz     | 90/100lm                  |

