

[Перейти к продукции](#)

GENERICA

Светодиодные
светильники ДСП
для высоких пролетов

NEW

4000 K

6500 K



100 лм/Вт

Высокая эффективность

IP65

Степень защиты

гарантия

3 года

-40...+50 °C

Диапазон рабочих температур

Светодиодные светильники ДСП для высоких пролетов

Эффективное решение для освещения открытых пространств, складских и производственных помещений с высотой подвеса 5-12 метров, с высоким содержанием пыли и влаги.

Преимущества

- Высокая эффективность: 100 лм/Вт.
- Корпус из высококачественного алюминиевого сплава: защита от перегрева.
- Простой монтаж на подвес.
- Порошковая покраска – надежная защита корпуса.
- Срок службы: 25 000 часов.
- Гарантия: 3 года.

Технические характеристики

- Мощность: 100, 150, 200 Вт.
- Цветовая температура: 4000 К, 6500 К.
- Степень защиты IP65.
- Коэффициент пульсации: менее 5%.
- Диапазон рабочих температур: –40...+50 °С.
- Тип КСС: Д110.

Ассортимент

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер светильника, (ØxВ), мм	Артикул
ДСП 4020 100 4000	100	4000	10000	238x100	LDSP0-4020-100-4000-K02-G
ДСП 4020 100 6500	100	6500	10000	238x100	LDSP0-4020-100-6500-K02-G
ДСП 4020 150 4000	150	4000	15000	272x100	LDSP0-4020-150-4000-K02-G
ДСП 4020 150 6500	150	6500	15000	272x100	LDSP0-4020-150-6500-K02-G
ДСП 4020 200 4000	200	4000	20000	308x100	LDSP0-4020-200-4000-K02-G
ДСП 4020 200 6500	200	6500	20000	308x100	LDSP0-4020-200-6500-K02-G

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОММ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика
--------------------------------------	---	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Каналы сбыта

СМО Строительно-монтажные организации	СЦО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница	ЭЛК Электрики
---	--	------------------------	-------------------------