



ЭРА®

SHOP220

ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ



Технические характеристики

- Эксплуатационная температура, °С: **от -15 до +60**
- Температура монтажа, °С: **от -5 до +60**
- Температура транспортировки и хранения, °С: **от -25 до +60**
- Степень защиты: **IP65**
- Страна производства: **Россия**
- Материал: **самозатухающий ПВХ - пластикат**
- Срок службы: **25 лет**
- Гарантийный срок: **3 года**
- Цвет: **серый**
- Ударная прочность: **370 Н на 5 см при +20 °С**
- Диэлектрическая прочность: **не менее 2000 В (15 мин, при частоте 50 Гц)**
- Сопротивление изоляции: **не менее 100 Мом (1 мин, 500 В)**
- Огнестойкость: **не поддерживает горение**

Преимущества

1. 2-хметровые отрезки удобны в транспортировке
2. Гладкая поверхность позволяет легко протягивать зонд с кабелем
3. Упаковка, обеспечивающая защиту от влаги и пыли
4. ПВХ, не поддерживающий горение при коротком замыкании
5. Наличие индивидуального штрихкода позволяет реализовывать товар в розницу



Артикул	Наименование
TRUB-16-2-PVC	Труба гладкая ЭРА жесткая (серый) ПВХ d 16мм (2м)
TRUB-20-2-PVC	Труба гладкая ЭРА жесткая (серый) ПВХ d 20мм (2м)
TRUB-25-2-PVC	Труба гладкая ЭРА жесткая (серый) ПВХ d 25мм (2м)
TRUB-32-2-PVC	Труба гладкая ЭРА жесткая (серый) ПВХ d 32мм (2м)
TRUB-40-2-PVC	Труба гладкая ЭРА жесткая (серый) ПВХ d 40мм (2м)
TRUB-50-2-PVC	Труба гладкая ЭРА жесткая (серый) ПВХ d 50мм (2м)
TRUB-63-2-PVC	Труба гладкая ЭРА жесткая (серый) ПВХ d 63мм (2м)