

КОЛОДКИ ТОКОВ ELECTRIC

В ассортименте представлены колодки, рассчитанные на нагрузку 10 и 16 А, с заземляющими контактами и без, а также колодки, оснащенные выключателем со световой индикацией.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Контактная группа не деформируется в процессе эксплуатации и обеспечивает надежный электрический контакт на протяжении всего срока службы.
- Контакты внутри колодки находятся в «глухой» вставке из материала, не поддерживающего горение.
- Корпуса колодок изготовлены из белоснежного АБС-пластика, стойкого к механическим повреждениям.
- Удобный монтаж провода – винтовым соединением с последующей фиксацией прижимной планкой.
- Количество мест: от 2 до 6
- Сечение провода от 0,75 мм² до 1,5 мм²
- Контакты розеток изготовлены из латуни и сконструированы таким образом, что не деформируются в процессе эксплуатации, что обеспечивает надежный электрический контакт на протяжении всего срока службы изделия
- С заземлением и без заземления
- С выключателем и без выключателя
- Гарантия 15 месяцев
- Срок службы 5 лет с даты производства



Артикул	Количество мест	Заземление (+/-)	Выключатель (+/-)	Класс защиты	Напряжение	Номинальный ток	Максимальная мощность нагрузки
ТКЕ -С01-КУ2	2	-	-	IP20	~250В	10А	2200 Вт
ТКЕ -С01-КУ2-З	2	+	-	IP20	~250В	16А	3500 Вт
ТКЕ -С01-КУ3	3	-	-	IP20	~250В	10А	2200 Вт
ТКЕ -С01-КУ3-З	3	+	-	IP20	~250В	16А	3500 Вт
ТКЕ -С01-КУ3-ЗВ	3	+	+	IP20	~250В	16А	3500 Вт
ТКЕ -С01-КУ4	4	-	-	IP20	~250В	10А	2200 Вт
ТКЕ -С01-КУ4-З	4	+	-	IP20	~250В	16А	3500 Вт
ТКЕ -С01-КУ4-ЗВ	4	+	+	IP20	~250В	16А	3500 Вт
ТКЕ -С01-КУ6-ЗВ	6	+	+	IP20	~250В	16А	3500 Вт