



## Саморегулирующийся нагревательный кабель Ридан Pipeheat-15 с вилкой (B)

Применение: обогрев трубопроводов с целью защиты от замерзания и поддержание необходимой температуры технологических процессов. Установка возможна как внутри, так и снаружи трубы.

Представляет собой саморегулирующийся двухжильный экранированный нагревательный кабель. Саморегулирующая способность означает, что мощность кабеля увеличивается или уменьшается в зависимости от температуры окружающей среды.

Поставляется готовыми нагревательными секциями с соединительным кабелем с евровилкой с герметичными термоусадочными переходной и концевой муфтами.

Для ввода в трубу рекомендуется применение специальной уплотнительной муфты с резьбой 3/4" и 1" (код товара 21RT0900R).

Кабель обладает достаточной жесткостью, которая упрощает прокладку внутри трубы.

### Технические характеристики

Тип кабеля	саморегулирующийся двухжильный экранированный
Номинальное напряжение	~ 230 В
Удельная мощность	15 Вт/м при 10 °С
Диаметр внешней оболочки	7,7 × 5,1 мм
Минимальный радиус изгиба	30 мм
Соединительный кабель	2,5 м; 3 x 1 мм <sup>2</sup> + евровилка
Экран	оплетка из луженой медной проволоки
Внутренняя изоляция	модифицированный полиолефин
Наружная изоляция	фторполимер, синий
Сечение токоведущих жил	0,5 мм <sup>2</sup>
Максимальная допустимая температура	65 °С/85 °С во вкл./выкл. состоянии
Минимальная температура воздуха при монтаже	-40 °С
Сертифицирован	ЕАС

### Ассортимент Ридан Pipeheat-15 с вилкой (B) и дополнительного оборудования

Код товара	Тип кабеля	Длина, м	Мощность при 10 °С
21RT0800R	<b>Ридан Pipeheat-15 с вилкой</b>	2	30 Вт
21RT0801R	<b>Ридан Pipeheat-15 с вилкой</b>	4	60 Вт
21RT0802R	<b>Ридан Pipeheat-15 с вилкой</b>	6	90 Вт
21RT0803R	<b>Ридан Pipeheat-15 с вилкой</b>	8	120 Вт
21RT0804R	<b>Ридан Pipeheat-15 с вилкой</b>	10	150 Вт
21RT0805R	<b>Ридан Pipeheat-15 с вилкой</b>	12	180 Вт
21RT0806R	<b>Ридан Pipeheat-15 с вилкой</b>	14	210 Вт
21RT0807R	<b>Ридан Pipeheat-15 с вилкой</b>	16	240 Вт
21RT0808R	<b>Ридан Pipeheat-15 с вилкой</b>	19	285 Вт
21RT0809R	<b>Ридан Pipeheat-15 с вилкой</b>	22	330 Вт
21RT0810R	<b>Ридан Pipeheat-15 с вилкой</b>	25	375 Вт
21RT0900R	<b>Муфта</b> зажимная герметичная для установки кабеля Ридан Pipeheat-15 в трубу с водой, диаметр 3/4" и 1", макс. давление 10 атм.		