



2
года
ГАРАНТИИ

Саморегулирующийся нагревательный кабель Ридан Pipeheat-15 с вилкой (В)

Применение: обогрев трубопроводов с целью защиты от замерзания и поддержание необходимой температуры технологических процессов. Установка возможна как внутри, так и снаружи трубы.

Представляет собой саморегулирующийся двухжильный экранированный нагревательный кабель. Саморегулирующая способность означает, что мощность кабеля увеличивается или уменьшается в зависимости от температуры окружающей среды.

Поставляется готовыми нагревательными секциями с соединительным кабелем с евровилкой с герметичными термоусадочными переходной и концевой муфтами.

Для ввода в трубу рекомендуется применение специальной уплотнительной муфты с резьбой 3/4" и 1" (код товара 21RT0900R).

Кабель обладает достаточной жесткостью, которая упрощает прокладку внутри трубы.

Технические характеристики

Тип кабеля	саморегулирующийся двухжильный экранированный
Номинальное напряжение	~ 230 В
Удельная мощность	15 Вт/м при 10 °C
Диаметр внешней оболочки	7,7 × 5,1 мм
Минимальный радиус изгиба	30 мм
Соединительный кабель	2,5 м; 3 x 1 мм ² + евровилка
Экран	оплетка из луженой медной проволоки
Внутренняя изоляция	модифицированный полиолефин
Наружная изоляция	фторполимер, синий
Сечение токоведущих жил	0,5 мм ²
Максимальная допустимая температура	65 °C/85 °C во вкл./выкл. состоянии
Минимальная температура воздуха при монтаже	-40 °C
Сертифицирован	EAC

Ассортимент Ридан Pipeheat-15 с вилкой (В) и дополнительного оборудования

Код товара	Тип кабеля	Длина, м	Мощность при 10 °C
21RT0800R	Ридан Pipeheat-15 с вилкой	2	30 Вт
21RT0801R	Ридан Pipeheat-15 с вилкой	4	60 Вт
21RT0802R	Ридан Pipeheat-15 с вилкой	6	90 Вт
21RT0803R	Ридан Pipeheat-15 с вилкой	8	120 Вт
21RT0804R	Ридан Pipeheat-15 с вилкой	10	150 Вт
21RT0805R	Ридан Pipeheat-15 с вилкой	12	180 Вт
21RT0806R	Ридан Pipeheat-15 с вилкой	14	210 Вт
21RT0807R	Ридан Pipeheat-15 с вилкой	16	240 Вт
21RT0808R	Ридан Pipeheat-15 с вилкой	19	285 Вт
21RT0809R	Ридан Pipeheat-15 с вилкой	22	330 Вт
21RT0810R	Ридан Pipeheat-15 с вилкой	25	375 Вт
21RT0900R	Муфта зажимная герметичная для установки кабеля Ридан Pipeheat-15 в трубу с водой, диаметр 3/4" и 1", макс. давление 10 атм.		