

Светодиодный прожектор FL-LED Light-PAD-60°

0000

000

I

0000

000

SHOP220



FL-LED Light-PAD-60° - серия светодиодных прожекторов торговой марки FOTON Lighting, представлена в мощностях от 50Вт до 600Вт. Светодиодные прожекторы серии FL-LED Light-PAD-60° имеют степень защиты от влаги и пыли IP66 и являются энергоэффективной заменой классических галогенных прожекторов. Спектр применения очень широк: рекламные стенды, вывески, витрины, фасады зданий, внутренние дворы и т.п. Корпус выполнен из литого алюминия и имеет черный цвет. Угол излучения 60°, индекс цветопередачи Ra≥ 80, срок службы до 30 000 часов. Компактный современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача.

FL-LED Light-PAD Black СЕРИЯ

180-265B

60°

МЕТАЛЛ

30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО

3-Х Ч/ДЕНЬ)

ОТ -20°С ДО + 45°С

50 - 600Вт 5000 - 60000Лм

5000K

RA≥80

IP66

ЧЕРНЫЙ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

мощность

СВЕТОВОЙ ПОТОК

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ

ЦВЕТ КОРПУСА


EEC


Кривые силы света.


ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА


ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ









ENERG Y UA	
энергия · ενεργεια	
A ++>	
A^+	۲
A	
В	
C	
D	
E	

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	ДЛИНА L (мм)	ШИРИНА W (мм)	ВЫСОТА Н (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (K)	НАПРЯЖЕНИЕ (B)	штрихкод	BEC (r)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Light-PAD 50W-60°	50	5000	190	41	210	60°	5000	180-265	4657352614674	850	10
FL-LED Light-PAD 100W-60°	100	10000	240	45	280	60°	5000	180-265	4657352614681	1500	10
FL-LED Light-PAD 200W-60°	200	20000	325	50	360	60°	5000	180-265	4657352614698	2850	10
FL-LED Light-PAD 300W-60°	300	30000	425	52	390	60°	5000	180-265	4657352614704	4500	1
FL-LED Light-PAD 400W-60°	400	40000	445	55	445	60°	5000	180-265	4657352614711	5200	1
FL-LED Light-PAD 600W-60°	600	60000	485	60	560	60°	5000	180-265	4657352614728	7000	1