



Механические пресс-клещи для обжима кабельных наконечников

						
0.5 - 16 мм²	K3014K/ K3016K	0.14 - 10 мм² 2 x 0.25 - 2 x 4 мм²	K304K/ K306K	0.08 - 16 мм² 2 x 0.5 - 2 x 6 мм²	K28	10 - 50 мм² 2 x 4 - 2 x 16 мм²
- Для обжима втулочных наконечников - Профиль обжима «вдавливание» - Со встроенным резак для проводов	- Для втулочных наконечников - Профиль обжима: K3014K – «квадрат» K3016K – «шестигранник» - Боковая подача наконечника - Храповый механизм обеспечивает нужное усилие обжима - Эргономичная конструкция, легкий ход механизма	- Для втулочных наконечников - Увеличенный рабочий диапазон - Профиль обжима: K304K – «квадрат» K306K – «шестигранник» - Боковая подача наконечника - Храповый механизм обеспечивает нужное усилие обжима	- Для втулочных наконечников - Профиль опрессовки «трапеция» - Отдельная ячейка для каждого размера сечения - Подача наконечника сбоку - С храповым механизмом	- Для втулочных наконечников - Профиль опрессовки «трапеция» - Отдельная ячейка для каждого размера сечения - Подача наконечника сбоку - С храповым механизмом	- Для кольцевых изолированных наконечников - Профиль обжима «овал» - Двойной обжим – по жиле и по изоляции в один шаг - Прецизионная эргономичная конструкция - С храповым механизмом	- Универсальность – заменяет 3 инструмента для наконечников разного типа - Быстрая смена пресс-матриц без использования дополнительных инструментов - Одна пара матриц фиксируются в рабочем положении с помощью выдвижных штифтов - Две пары матриц размещены внутри рукояток - С храповым механизмом