

МОДЕРНИЗАЦИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ПРОЖЕКТОРОВ СДО 06

Для декоративной и фасадной подсветки конструкций и зданий, освещения площадей, стадионов, парков, автостоянок, рекламных стендов и сооружений, открытых пространств.



- Добавлен клапан выравнивания давления — дополнительная защита от проникновения влаги внутрь светильника при недостаточно герметичном подключении к сети.
- Увеличена длина кабеля до 200 мм (модели 10–100 Вт) для удобного монтажа.
- Для моделей с мощностью 150 и 200 Вт вместо кабеля используется гермоввод, который гарантирует надежную коммутацию со степенью защиты IP65.
- Темперированное силикатное стекло повышает безопасность эксплуатации (система безопасных осколков).
- UGR <19 обеспечивает низкий уровень слепимости для комфортной эксплуатации.

Ассортимент прожекторов СДО 06:

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Артикул
СДО 06-10	10	4000	800	■	LPDO601-10-40-K02
		6500		■	LPDO601-10-65-K02
		6500		□	LPDO601-10-65-K01
СДО 06-20	20	4000	1600	■	LPDO601-20-40-K02
		6500		■	LPDO601-20-65-K02
		6500		□	LPDO601-20-65-K01
СДО 06-30	30	4000	2400	■	LPDO601-30-40-K02
		6500		■	LPDO601-30-65-K02
		6500		□	LPDO601-30-65-K01
СДО 06-50	50	4000	4000	■	LPDO601-50-40-K02
		6500		■	LPDO601-50-65-K02
		6500		□	LPDO601-50-65-K01
СДО 06-70	70	4000	5600	■	LPDO601-070-40-K02 ^{NEW}
		6500		■	LPDO601-70-65-K02
СДО 06-100	100	4000	8000	■	LPDO601-100-40-K02 ^{NEW}
		6500		■	LPDO601-100-65-K02
СДО 06-150	150	4000	12 000	■	LPDO601-150-40-K02 ^{NEW}
		6500		■	LPDO601-150-65-K02
СДО 06-200	200	4000	16 000	■	LPDO601-200-40-K02 ^{NEW}
		6500		■	LPDO601-200-65-K02