

ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СДО-06 И АКСЕССУАРЫ

Готовое решение для организации общего и локального освещения на строительных объектах, массовых мероприятиях, а также в местах, где отсутствует постоянное освещение.

Переносные светодиодные прожекторы СДО 06 поставляются со шнуром питания и штативом, монтаж осуществляется в течение нескольких минут.

Штатив LPADD2-160-2-K05 предназначен для установки 2 прожекторов мощностью до 50 Вт каждый и общим весом до 8 кг.



6500 K

Холодный дневной свет



Высокая
светоотдача



50 000 часов
службы



Экономия
электроэнергии



Гарантия
2 года*



IP65
Защита
от влаги и пыли

- Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65.
- Широкий диапазон рабочих температур: от -45 до $+50$ °C.
- Морозостойкий шнур питания.
- Возможность регулировки высоты штатива.
- Эффективный теплоотвод благодаря корпусу прожектора из литого алюминия.

Модель	Тип рамы	Мощность, Вт	Длина шнура питания, м	Световой поток, лм	Размер, мм	Артикул
СДО 06-20П	Переноска	20	1,6	1600	144×163×210	LPD0603-020-65-K02
СДО 06-50П	Переноска	50	1,6	4000	215×185×281	LPD0603-050-65-K02
СДО 06-2х30Ш	Штатив	2×30	2,5	2×2400	820×820×1440	LPD0606-2X030-65-K02
СДО 06-2х50Ш	Штатив	2×50	2,5	2×4000	820×820×1465	LPD0606-2X050-65-K02
Штатив 68х68х160	Штатив	—	—	—	680×680×1600	LPADD2-160-2-K05 ^{NEW}

* Для штатива LPADD2-160-2-K05 гарантия 1 год.