

# ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ДОМА

## УМНЫЕ РОЗЕТКИ

Смарт-устройства, выполняющие функции защиты и управления для приборов, работающих от сети 220 В, могут применяться как в домашних, так и в производственных условиях.



### Радиоуправляемая розетка с пультом RX-001

Класс защиты: IP23  
Ток: 10 А  
Радиус действия: 30 м  
Максимальная мощность нагрузки: 2640 Вт  
Цвет корпуса: белый  
Комплект:  
Пульт дистанционного управления: 1 шт.  
Управляемая розетка: 1 шт.

10-6020



### Радиоуправляемая розетка с пультом RX-002

Класс защиты: IP23  
Максимальная мощность нагрузки: 2640 Вт  
Ток: 10 А  
Радиус действия пульта: 30 м  
Цвет корпуса: белый  
Комплектность:  
Пульт дистанционного управления: 1 шт.  
Управляемая розетка: 2 шт.

10-6025



### Радиоуправляемая розетка с пультом RX-003

Класс защиты: IP23  
Управляемая розетка: 3 шт.  
Ток: 10 А  
Максимальная мощность нагрузки: 2640 Вт  
Радиус действия: 30 м  
Цвет корпуса: белый  
Комплектность:  
Пульт дистанционного управления: 1 шт.  
Управляемая розетка: 3 шт.

10-6030



### Цоколь для лампочки, с пультом дистанционного управления RX-15

Радиус действия: 40 м  
Комплектность:  
Пульт дистанционного управления: 1 шт.  
Цоколь: 1 шт.  
Питание ПДУ: батарейки тип ААА 2 шт.  
Цоколь: 220 В  
Тип цоколя: E27  
Рабочая радиочастота ПДУ: 433,92 МГц  
265 МГц  
Входное напряжение: 110 В/60 Гц  
220 В/50 Гц

10-6016



### Реле напряжения «вилка-розетка» 16 А

Индикация состояния реле напряжения  
Номинальное напряжение: 230 В  
Частота: 50 Гц  
Ток: 15 А  
Диапазон напряжения: 185-255 В  
Фиксированные параметры защиты и время задержки включения (120 сек)

10-6045



### Реле напряжения «вилка-розетка» с дисплеем 16 А

Номинальное напряжение: 220 В  
Измеряемое напряжение: 100-300 В  
Максимальный ток нагрузки: 16 А  
Максимальная мощность: 3,3 кВт  
Максимальная поглощаемая энергия импульсной помехи: 125 Дж  
Порог срабатывания по понижению напряжения сети: 150-210 В (шаг 1 В)  
Порог срабатывания по повышению напряжения сети: 230-265 В (шаг 1 В)  
Время задержки включения: 5-999 сек (шаг 1 сек)  
Время срабатывания защиты: не более 0,3 сек

10-6040



### Адаптер питания 220 В+2 USB RX-17

Количество розеток 220 В: 1 шт.  
Количество портов USB: 2 шт.  
Напряжение сети: 220 В  
Цвет: белый  
Заземление: есть  
Световая индикация: есть  
Степень защиты: IP20  
Тип: адаптер с USB  
Макс. нагрузка (Вт): 3680  
Номинальная сила тока: 16 А

11-6017



### Розетка с механическим таймером RX-21

Тип таймера: суточный, механический  
Шаг таймера: 30 минут  
Максимальная нагрузка: 3500 Вт  
Ток: 16 А  
Степень защиты: IP20  
Напряжение: 230 В  
Частота: 50 Гц

11-6001