



Кабель UTP REXANT

	Артикул	Калибр токопроводящей жилы	Категория	Материал проводника	Количество пар	Тип центральной жилы	Цвет оболочки	Материал оболочки	Область применения	В бухте, м
	01-0002	24AWG	5e	Cu	1PR	одножильный	серый	PVC	внутренний	305
	01-0023	24AWG	5e	Cu	2PR	одножильный	серый	PVC	внутренний	305
	01-0025	24AWG	5e	Cu	2PR	одножильный	черный	PE	внешний	305
	01-0026	24AWG	5e	Cu	2PR	многожильный	серый	PVC	внутренний	305
	01-0043	24AWG	5e	Cu	4PR	одножильный	серый	PVC	внутренний	305
	01-0044	24AWG	5e	Cu	4PR	многожильный	серый	PVC	внутренний	305
	01-0045	24AWG	5e	Cu	4PR	одножильный	черный	PE	внешний	305
	01-0046*	24AWG	5e	Cu	4PR	одножильный	черный	PE	внешний	305
	01-0049	24AWG	5e	Cu	4PR	одножильный	оранжевый	нг(A)-HF	внутренний	305
	01-0054	24AWG	5e	Cu	4PR	одножильный	черный	PE	внешний	305
	01-0047	23AWG	6	Cu	4PR	одножильный	синий	PVC	внутренний	305
	01-0050	23AWG	6	Cu	4PR	одножильный	оранжевый	нг(A)-HF	внутренний	305
	01-0043-25	24AWG	5e	Cu	4PR	одножильный	серый	PVC	внутренний	25
	01-0043-50	24AWG	5e	CU	4PR	одножильный	серый	PVC	внутренний	50
	01-0043-100	24AWG	5e	CU	4PR	одножильный	серый	PVC	внутренний	100
	01-0045-25	24AWG	5e	CU	4PR	одножильный	черный	PE	внешний	25
	01-0045-50	24AWG	5e	CU	4PR	одножильный	черный	PE	внешний	50
	01-0045-100	24AWG	5e	CU	4PR	одножильный	черный	PE	внешний	100

* С тросом
 * PVC — поливинилхлорид
 * PE — полиэтилен
 * нг(A)-HF — безгалогенный