

## ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

Соответствует ГОСТ — не распространяет горение, устойчива к растяжению и разрывам, к воздействию масел и щелочей, работает в широком диапазоне температур:  $-10...+70$  °С, держит напряжение до 6 кВт, имеет качественную клеевую основу. Изолента REXANT имеет оттиск торговой марки на полотне.

### Изолента ПВХ REXANT

Артикул	Ширина, мм	Длина, м	Толщина, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт.
09-2001	15	10	0,13	белая	10
09-2002	15	10	0,13	желтая	10
09-2003	15	10	0,13	зеленая	10
09-2004	15	10	0,13	красная	10
09-2005	15	10	0,13	синяя	10
09-2006	15	10	0,13	черная	10
09-2007	15	10	0,13	желто-зеленая	10
09-2601	15	20	0,13	белая	10
09-2602	15	20	0,13	желтая	10
09-2603	15	20	0,13	зеленая	10
09-2604	15	20	0,13	красная	10
09-2605	15	20	0,13	синяя	10
09-2606	15	20	0,13	черная	10
09-2101	15	25	0,13	белая	5
09-2102	15	25	0,13	желтая	5
09-2103	15	25	0,13	зеленая	5
09-2104	15	25	0,13	красная	5
09-2105	15	25	0,13	синяя	5
09-2106	15	25	0,13	черная	5
09-2107	15	25	0,13	желто-зеленая	5
09-2108	15	25	0,13	серая	5
09-2201	19	25	0,13	белая	5
09-2202	19	25	0,13	желтая	5
09-2203	19	25	0,13	зеленая	5
09-2204	19	25	0,13	красная	5
09-2205	19	25	0,13	синяя	5
09-2206	19	25	0,13	черная	5
09-2207	19	25	0,13	желто-зеленая	5
09-2208	19	25	0,13	серая	5

