

Изоленга профессиональная — является одним из лучших средств для изоляции на рынке. Имеет большую толщину, чем стандартная, клеевой слой с иной основой, что дает ряд преимуществ в использовании. Большой коэффициент растяжения, большая прочность на разрыв, более высокая устойчивость к пробую и, как следствие, прочность и долговечность в эксплуатации. Изоленга REXANT имеет оттиск торговой марки на полотне.



Изоленга хлопчатобумажная REXANT

Артикул	Ширина, мм	Длина, м	Количество в упаковке, шт.
09-2401	18	15	10



Изоленга высоковольтная самослипающаяся REXANT

Артикул	Ширина, мм	Длина, м	Напряжение, кВт	Количество в упаковке, шт.
09-2510	25	5	до 10	1
09-2511	25	5	до 1	1

Достоинством хлопчатобумажной изоленги REXANT является устойчивость к плавлению при нагреве провода, выдерживает механические нагрузки и не повреждается при минусовых температурах. Хлопчатобумажная ткань не растягивается и может выдержать напряжение на пробой до 1000 В, устойчива к влаге, низким температурам и грязи.



Изоленга хлопчатобумажная PROconnect

Артикул	Ширина, мм	Длина, м	Вес, г	Количество в упаковке, шт.
09-2408-4	20	7,9	80	1
09-2409-4	20	11,3	80	1
09-2410-4	20	11,1	110	1
09-2411-4	20	16,4	110	1
09-2420-4	20	21,5	200	1
09-2421-4	20	31,9	200	1

Изоленга хлопчатобумажная REXANT

Артикул	Ширина, мм	Длина, м	Вес, г	Количество в упаковке, шт.
09-2402	20	16,7	200	1
09-2403	20	6,7	80	1
09-2404	20	8,3	110	1
09-2405	15	10	100	1
09-2406	15	20	200	1
09-2407	15	30	300	1
09-2412	15	50	500	1
09-2413	20	10	125	1
09-2414	20	20	250	1
09-2415	20	30	375	1



Изоленга профессиональная REXANT

Артикул	Ширина, мм	Длина, м	Толщина, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт.
09-2801	19	20	0,18	белая	10
09-2802	19	20	0,18	желтая	10
09-2803	19	20	0,18	зелтая	10
09-2804	19	20	0,18	красная	10
09-2805	19	20	0,18	синяя	10
09-2806	19	20	0,18	черная	10
09-2807	19	20	0,18	желто-зеленая	10
09-2808	19	20	0,18	серая	10

