

ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ЛЕНТА

Используется для изоляции мест соединений электротехнических шин, ремонта повреждений изоляции кабеля, защиты от явления трекинга, замыканий, ультрафиолета и внешней среды. Благодаря термоплавкому kleевому подслою обеспечивает надежное соединение с изолируемыми объектами и гидроизоляцию. Монтаж осуществляется внахлест в 2/3 ленты и одновременным прогревом.

Материал: полиолефин

Коэффициент усадки: 1,4:1

Относительное удлинение при разрыве: не менее 400%

Температура усадки: от +120 °C

Температурный диапазон в режиме эксплуатации: -55...+125 °C

Прочность на растяжение: не менее 15 МПа

Электрическая прочность: не менее 15 кВ/мм

Рабочее напряжение: до 10 кВ

Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом/см

Не поддерживает горение

Длина: 5 м

В упаковке: 1 шт.



Термоусаживаемая лента с kleевым слоем REXANT

АРТИКУЛ	ТОЛЩИНА, ММ	ШИРИНА, ММ	ЦВЕТ
48-9004	0,8	25	красный
48-9006	0,8	25	черный
48-9012	0,8	50	желтый
48-9013	0,8	50	зеленый
48-9014	0,8	50	красный
48-9016	0,8	50	черный
48-9024	1	25	черный
48-9026	1	25	черный

